

1801

Veegmachine van 150 cm, 14 kW hydraulische aandrijving (voor-achter 3-puntsophanging, hefinrichting voor heftruck).

Artikelnr.: Z09-1022



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/1801-veegmachine-van-150-cm-14-kw-hydraulische-aandrijving-voor-achter-3-puntsophanging-hefinrichting-voor-heftruck>



Specificaties

Naam	Waarde
Werkbreedte	1800 mm
Gewicht	250 kg

Beschrijving

STANDAARDUITRUSTING:

- 3-puntsophanging, voor of achter
- Heftruckaansluiting (stijve aansluiting)
- Hydraulische aandrijving (14 kW)
- Borstel met een diameter van 510 mm 1 van 3 types (mix van types in de standaard)
- Borstelmix (metaal + polypropyleen)
- Borstel (polypropyleen)
- Spiraalvormige kwastmix voor sneeuw
- Twee wielen en één steun wiel aan de voorzijde ø 200x50 met mechanische hoogteverstelling
- Terreinvolsysteem in twee vlakken
- Diagonale veegpositie (conditie - geen vuilwatertank)
- Mechanische afstelling van de veeghoek

OPTIONELE UITRUSTING:

- Vuilniscontainer met mechanische afvoer door een kabel vanuit het voertuig te gebruiken
- Vuilniscontainer met hydraulische kiepfunctie
- Sprinklerinstallatie - bestaat uit: een tank met een bepaalde inhoud van 175 liter met extern filter, transportpomp/voertuig Aangedreven installatie: 12 (24 V), staaf met platte sproeiers.
- Roterende zijborstel in drie uitvoeringen om uit te kiezen: mix, ppn of metaaltype (kan worden geïnstalleerd op de rechter- of linkerkant of aan beide kanten), de zijborstel De aandrijfinstallatie is voorzien van een afsluitklep. waardoor het zonder demontage kan worden uitgeschakeld.
- Andere soorten beugels voor wielladers mogelijk
- Hydraulische aanpassing van de zwenkhoek, waardoor

vegen zonder het voertuig te verlaten

- Let op!!! Extra hydraulisch gedeelte vereist
- Overdrukventiel voor laders met een hydraulische druk groter dan 16 MPa
- Oliestroomregelaar voor laders met een debiet groter dan 60 l/min.
- Versterkte hydrauliek voor wielladers met hoge oliedoorstroming