

2430AJ

Cardanaangedreven betonmixer (600 L, achterlossing, heftruckmontage)

Artikelnr.: Z09-1036



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/2430aj-cardanaangedreven-betonmixer-600-l-achterlossing-heftruckmontage>



Specificaties

Naam	Waarde
Inhoud (liter)	600 l
Aandrijfmechanisme	tractor PTO
Diameter van de betonmixer	1200 mm
Gewicht	490 kg

Beschrijving

STANDAARDUITRUSTING:

- 3-puntsophanging cat. II
 - Tevens geschikt voor transport met palletvorken
 - Plaatdikte: middenelement - 5 mm; onderkant - 8 mm voor 800l en 1200l, 6 mm voor 600l
 - Mixarmen bestaande uit 3 platte veren (600 L), 4 armen (800 L) of 5 armen (1200 L), die met ongeveer 30 toeren per minuut draaien.
 - Werkpunten van de roerders met verstelbare werkhoogte
 - Scheidingszeef voor aggregaten tijdens het vullen van de menger
 - Zij- en achterafvoer voor 800L en 1200 liter, achteruitworp voor 600 liter
 - Metalen afdekking aan de tractorzijde
 - In de standaardversie wordt de aandrijving door de tractor via de aftakas verzorgd.
- Vermogensbehoefte: 600L - 60 pk, 800L - 80 pk, 1200L - 110 pk
- Betonmixers van 800 liter voor montage van een hydraulische motor

OPTIONELE UITRUSTING:

- Cementmixer met hydraulische aandrijving.
Aanbevolen oliedebiet: 60-70 l/min;
Het maximum mag niet meer dan 80 liter per minuut bedragen.
- PTO-versie extra uitgerust met hydraulische motor met slangen
- Betonmixer met elektrische motoraandrijving (360V), voor betonmixers van 600L en 800L met een 11 kW motor / vereist bescherming. 25a /, voor betonmixers 1200L - 15 kW motor / vereist beveiliging 32a /
- Zelfladende schop - montage mogelijk in 800L en 1200L beton mengers met alleen zijafvoer
- Chassis voor betonmixers van 800 liter en 1200 liter op wielen van 260/75/15.3 (gewicht 350 kg)

- Aftakas 460 Nm met overbelastingsbeveiliging