

2432AJ

Cardanaangedreven betonmixer (1200 L, lossen aan de achter- en zijkant, bevestigingspunten voor heftruck)

Artikelnr.: Z09-1038



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/2432aj-cardanaangedreven-betonmixer-1200-l-lossen-aan-de-achter-en-zijkant-bevestigingspunten-voor-heftruck>



Specificaties

Naam	Waarde
Inhoud (liter)	1200 l
Aandrijfmecanisme	tractor PTO
Diameter van de betonmixer	1900 mm
Gewicht	875 kg

Beschrijving

STANDAARDUITRUSTING:

- 3-puntsophanging cat. II
- Tevens geschikt voor transport met palletvorken
- Plaatdikte: middenelement - 5 mm; bodem - 8 mm voor 800l en 1200l, 6 mm voor 600l
- Mixarmen gemaakt van 3 platte veren 600L, 4 armen 800L en 5 armen 1200L, die met ongeveer 30 toeren per minuut draaien.
- Werkpunten van de roeders met verstelbare werkhoogte
- Scheidingszeef voor aggregaten tijdens het vullen van de menger
- Zij- en achterafvoer voor 800l en 1200l, achterafvoer voor 600l
- Metalen afdekking aan de tractorzijde
- In de standaarduitvoering wordt de aandrijving via de aftakas van de tractor verzorgd. Vermogensbehoefte: 600 l - 60 pk, 800 l - 80 pk, 1200 l - 110 pk
- Betonmixers van 800 liter voor montage van een hydraulische motor

OPTIONELE UITRUSTING:

- Cementmixer met hydraulische aandrijving.

Aanbevolen oliedebiet: 60-70 l/min;

Het maximum mag niet meer dan 80 l/min bedragen.

- PTO-versie extra uitgerust

met hydraulische motor met slangen

- Betonmixer met elektrische motoraandrijving (360V), voor betonmixers van 600l en 800l met een 11 kW motor

/ vereist bescherming. 25a /, voor betonmixers

1200l - 15kW motor / vereist beveiliging 32a /

- Zelfladende schop - montage

mogelijk in 800l en 1200l beton

mengers met alleen zijafvoer

- Chassis voor betonmixers van 800 l en 1200 l

op wielen van 260/75/15.3 (gewicht 350 kg)

- Aftakas 460 Nm met overbelastingsbeveiliging