AgroHof.eu

Eta S Trimmer 1000 (31719)

stengelbreker met een arm van 100 cm

Artikelnr.: A1-31719



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/A1-31719

Beschrijving

Beschrijving:
Gebruikte armstelenbreker
Productiejaar: 2018
Bediening met kabelhendels
Onafhankelijk hydraulisch systeem
zaagkop met een werkbreedte van 100 cm
Inclusief cardanas!
Aanbiedingsvoorwaarden en bezichtiging: De apparatuur kan op een vooraf afgesproken tijdstip bij ons op locatie worden bezichtigd en getest. Omdat het een gebruikte machine betreft, is de prijs gebaseerd op de huidige esthetische staat, zoals te zien op de foto's.
De machine is technisch volledig operationeel, maar door onvolledige besturing kunnen momenteel niet alle functies worden bediend.
Het apparaat vertoont tekenen van normaal gebruik (slijtage van de lak, krassen op het frame en sporen van grind in de maalkamer). Deze esthetische gebreken hebben geen invloed op de structurele integriteit en de uitstekende prestaties van de machine.
De volgende onderdelen/componenten ontbreken aan de machine:
- Ophangspelden
- 4 hendelbedieningseenheden ontbreken

Specificaties van de nieuwe fabrieksmachine:
- Werkbreedte: 100 cm
- Gewicht: 300 kg
- Vereist vermogen: 25-30 pk
- Cat. I.-II. 3-puntsophanging
- Kan worden bediend met een aftakas met 540 tpm.
- Messen: 20 paar gelede Y-messen, gerangschikt in 2 rijen in een spiraalvorm.
- Onafhankelijk hydraulisch systeem met tank
- Hydraulische tank: 55 L
- Draaihoek van de breekkop: 175°
- Horizontale uitschuiflengte van de breekkop: 291 cm
- Verlenging van de breekkop verticaal naar boven: 301 cm
- Bediening: 4 hendels met flexibele lange kabels
- In hoogte verstelbare steunrol aan de achterzijde
- Achterste rubberen plaat ter bescherming tegen rondvliegende materialen
- Opvouwbaar voor gemakkelijk transport en opslag
- Universeel, dus kan op elke Cat L- en L-tractor worden gemonteerd.
- 3 instellingen voor de ophangingsas
- Uitgerust met SKF-lagers