AgroHof.eu

HE12

Minigraafmachine 1,2 ton

Artikelnr.: E28-9374



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/E28-9374

Specificaties

Naam	Waarde
Gewicht	1130 kg
Motor	Kubota D722
Bodemvrijheid	120 mm
Graafdiepte	1650 mm
Batterij	60 Ah
Motor	13.6 HP
Afstand van het spoor	650 mm

Beschrijving

Compacte kracht en precisie in de kleinste ruimtes. De Eurotrac HE12 is een professionele minigraafmachine van 1,2 ton, speciaal ontworpen voor nauwkeurig grondverzet in krappe ruimtes. De machine is ideaal voor landschapsarchitectuur, openbare werken, sleufgraven en andere residentiële of industriële projecten waar beperkte toegang en efficiëntie cruciaal zijn. Uitstekende technische kenmerken: * Premium aandrijving: Het hart van de machine is een betrouwbare, vloeistofgekoelde 3-cilinder Kubota D722 dieselmotor, die een optimaal vermogen van 13,6 pk (10,2 kW) levert bij 2200 tpm. Deze configuratie garandeert een continue, stabiele hydraulische druk met een laag verbruik. * Hydraulisch verstelbare rupsbanden: De breedte van het chassis met rubberen rupsbanden kan via het bedieningspaneel worden versmald en verbreed (750 mm – 950 mm). In ingetrokken stand past de machine gemakkelijk door smalle tuinpoorten of zelfs een standaard binnendeur, terwijl in uitgeschoven stand maximale zijdelingse stabiliteit tijdens het werk wordt geboden. De breedte van het robuuste dozerblad kan eenvoudig worden aangepast aan de rupsbanden met behulp van de fabrieksverlengstukken. * Veelzijdig werk: Dankzij de zwenkarm (knikarm) kan de graafmachine nauwkeurig vlak langs muren of hekken werken. De maximale graafdiepte van de machine is 1650 mm, terwijl de maximale loshoogte 1655 mm is. * Fabrieksstandaarduitrusting en adapters: De Eurotrac HE12 is standaard uitgerust met een mechanische snelkoppeling en een 3-tands, 400 mm diepe graafbak met versterkte, geharde koolstofstalen snijkant (25 liter inhoud, 11,4 kN effectieve uitbreekkracht). Dankzij de ingebouwde hulphydrauliek kan de machine in een handomdraai worden uitgerust met sleufgraafbakken, hellingbakken, hydraulisch kantelbare bakken, grondboren en sloophamers. De Eurotrac HE12 combineert zeldzame hydraulische extra's in zijn categorie (chassisverbreding, giekrotatie) en de duurzaamheid van de Japanse Kubota-motor in een uiterst wendbaar en gemakkelijk te transporteren ontwerp.