AgroHof.eu

TPI 200

PTO-waterpomp met hydraulische rotatie en hefinrichting, Ø200 mm

Artikelnr.: P170-31921



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/P170-31921

Specificaties

Naam	Waarde
Pijpdiameter	200 mm
Pijplengte	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Drijfveer	Tractor PTO .
PTO-snelheid	540 tpm
Coating	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Standaardklep	Vacuum relief valve .
Hydraulische aansluiting / paar	Hydraulic rotation and lifting (tractor hydraulics) .

Beschrijving

De Pennacchio TPI is een op een tractor gemonteerde waterpomp die wordt aangedreven door de aftakas (PTO). Hij is ontworpen voor gewasirrigatie en het verplaatsen van grote hoeveelheden water. Water kan worden aangezogen uit kanalen, sloten, reservoirs en waterwegen, waardoor de beschikbare waterbronnen optimaal worden benut.

Het volledig hydraulische systeem roteert en tilt de pomp gemakkelijk en nauwkeurig. Doordat de pomp is aangesloten op het hydraulische systeem van de tractor, kan de werkpositie snel worden aangepast, wat zorgt voor een praktische en nauwkeurige werking, zelfs bij hoge debieten en lage opvoerhoogtes.

De TPI 200 heeft een pijpdiameter van 200 mm en is verkrijgbaar met buislengtes van 3, 4, 5, 6 en 7 meter. De versies van 6 en 7 meter zijn voorzien van een industriële zwenkring.

Standaarduitrusting:

- Geschilderd in oranje RAL 2004
- Vacuümontlastingsklep
- Externe smeerset
- Industriële draaikrans (6 m en 7 m uitvoeringen)

Opties:

- Thermisch verzinkte versie
- Standaard aftakas L 1100, cat. 6
- Waterafleiders en platte PVC-slangen
- Aangepaste configuraties en afmetingen op aanvraag.