

AGF-180

Bermmulchmaaier 180 cm

Artikelnr.: J33-10258



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/agf-180-bermmulchmaaier-180-cm>



Specificaties

Naam	Waarde
Maaibreedte	1800 mm
Gewicht	790 kg
RPM	540 tpm

Beschrijving

De bijzonder robuuste constructie van de AGF-180 bermmulchmaaier onderscheidt hem. In tegenstelling tot de lichtere modellen AGL-180, AGL-185, enz., is dit het zwaarste maai-unitmodel (hogere materiaalsterkte, enz.) dat we aanbieden. Deze maai-unit is bovendien voorzien van zwaardere hamers van 1,2 kg, in plaats van de standaard hamers van 800 g. De Jansen AGF-180 heeft een speciaal versterkte haakse tandwielkast. Een verbeterde driepuntsophanging zorgt voor nog meer stabiliteit. Dankzij de zijdelingse uitlijning van de maai-unit kunt u gemakkelijk sloten, taluds, aarden wallen, enz. maaien.

Fundamentele verbeteringen ten opzichte van het vorige model:

breder mulchbehuizing

aanzienlijk versterkte en verbeterde driepuntsophanging

versterkte sleeprol

versterkte dorsvlegelschacht

stabiele transportrollen

verbeterde botsingsbescherming

Dit model heeft een maaibreedte van 178 cm en wordt aangedreven door een aftakas (PTO), die bij de levering is inbegrepen. De maaier kan naar links en rechts worden bewogen en onder een hoek worden geplaatst (90° omhoog en 55° omlaag). Hiervoor heeft u twee hydraulische aansluitingen op uw tractor nodig, aangezien de maaier twee dubbelwerkende hydraulische cilinders heeft.

De 16 speciaal geharde hamermessen van 1,2 kg, die op een dubbele spiraalvormige aandrijfas zijn gemonteerd, versnipperen het gemaaid gras tot een minimale grootte. Zelfs zeer hoog gras, struikgewas of stroachtig maaisel vormen geen probleem voor deze maaier dankzij de twee tegenmessen.

Bij maximale zijdelingse uitlijning is de afstand van het midden van de tractor tot de buitenrand van de maai-unit circa 273 cm.

Bovendien is de Jansen AGF-180 voorzien van een aanrijdingsbeveiliging. Deze wordt geactiveerd bij contact met obstakels, zoals bijvoorbeeld een hekpaal, en zorgt ervoor dat de bermmaaier omhoog zwenkt om het risico op grotere schade te minimaliseren.

De AGF-180 mulchmaaier is bovendien voorzien van een sleeprol en een vrijloopaandrijving. De gegalvaniseerde lamellen aan de voorzijde van de maaier voorkomen dat stenen ontsnappen. De transportwielen maken het manoeuvreren op vlakke ondergrond eenvoudiger, zonder dat u de maaier aan uw tractor hoeft te koppelen. De maaihoogte kan worden ingesteld met de bedieningselementen bovenop en de geleiders aan de zijkant.

De maai-unit wordt opgehangen met behulp van de driepuntsophanging van uw tractor (vanaf Cat. II). Uw tractor moet minimaal 60 pk hebben.

Technische specificaties:

Maaibreedte: ca. 1800 mm

Gewicht: 790 kg

Kantelbewegingsbereik: +90° tot -55°

Snijbladtype: hamerbladen van 1,2 kg

Vakantiedagen: inbegrepen in de levering

Toerental: 540

aandrijfas Ø: 170 mm

sleepprol Ø: 170 mm

Wanddikte: 5 - 14 mm (afhankelijk van de locatie op de maaier)

Aandrijving: 4-delige aandrijfriem

Montage: Drie-puntsophanging van Cat. II

Tractor: minimaal 60 pk

Afmetingen na montage: circa 2250 x 2150 x 1120 mm (L x B x H)

Verpakkingsafmetingen: 2390x1120x1010 mm (LxBxH)

Gewicht inclusief verpakking: 870 kg