AgroHof.eu

BedFormerDD45-200

Bedvormer 200 cm

Artikelnr.: F41-4971

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/bedformerdd45-200-bedvormer-200-cm

Specificaties

Naam	Waarde
Bedrijf	Forigo

Beschrijving

Machines die gespecialiseerd zijn in het vormen van tuinbedden voor de tuinbouwsector, en die wij aanbevelen voor gebruik in niet al te stenige grond. De tuinbedvormers zijn ontworpen met een diepfreesrotor aan de voorzijde, voorzien van messen, en een tegengesteld draaiende rotor aan de achterzijde, die het bed verkruimelt en vormt. De serie omvat enkel-, dubbel-, drievoudige, vaste en opklapbare machines, verkrijgbaar in verschillende werkbreedtes (90-600 cm) en geschikt voor tractoren van 40 tot 400 pk. Effectieve bodembewerking op verschillende werkdiepten, hoge rijsnelheid, hoge werkprestaties, zelfs in zeer vochtige grond: dit zijn enkele voordelen van onze tuinbedvormers. Universele 3-puntsophanging Cat. 2 & 3, Zwenkarmen van de tractorophanging, Versnellingsbak met één snelheid 1000 tpm aftakas, Voorste freesrotor Ø490 mm, Transmissieketting freesrotor in oliebad, Achterste verkruimelrotor Ø360 mm met zeer sterke en slijtvaste stalen pinnen, Onafhankelijke hydraulische installatie voor de aansturing van de achterste rol van 0 tot 350 tpm, Dubbele metalen afdichtingen in oliebad op de voorste rotoren, Verwijderbare flensrotoren, Automatische kettingspanner op veer, 4 messen per flens, lengte 300 mm, Machines met variabele hart-op-hartafstand, Hydraulisch systeem voor openen en inklappen, Hydraulisch vergrendelingssysteem voor transportpositie, Paar verstelbare zijschijven aan de voorzijde, in breedte en hoogte verstelbaar Ø 460 mm, 225 cm breed tijdens transport, In breedte en hoogte verstelbare centrale voorploegschaar, Verstelbare achterkap, Werkdiepte verstelbaar met slinger, Paar slijtvaste ronde stangen op de zijpanelen, Centrale standaard cardanas (1”3/8 Z=6 tractorzijde juk), Zijcardanas met breekbout Koppelbegrenzer type SB, Achterlichtbalk.