AgroHof.eu

BedFormerTD35-185

Bedframe 185 cm

Artikelnr.: F41-4975

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/bedformertd35-185-bedframe-185-cm

Specificaties

Naam	Waarde
Bedrijf	Forigo

Beschrijving

Machines die gespecialiseerd zijn in het vormen van tuinbedden voor de tuinbouwsector, en die wij aanbevelen voor gebruik in niet al te stenige grond. De tuinbedvormers zijn ontworpen met een diepfreesrotor aan de voorzijde, voorzien van messen, en een tegengesteld draaiende rotor aan de achterzijde, die het bed verkruimelt en vormt. De serie omvat enkel-, dubbel-, drievoudige, vaste en opklapbare machines, verkrijgbaar in verschillende werkbreedtes (90-600 cm) en geschikt voor tractoren van 40 tot 400 pk. Effectieve bodembewerking op verschillende werkdiepten, hoge rijsnelheid, hoge werkprestaties, zelfs in zeer vochtige grond: dit zijn enkele voordelen van onze tuinbedvormers. Universele 3-puntsophanging Cat. 2 & 3, Zwenkarmen voor tractorhefinrichting, Versnellingsbak met één snelheid 1000 tpm aftakas, Centrale standaard cardanas (1”3/8 Z=6 tractorzijde juk), Zijdelingse cardanas met automatische koppelbegrenzer type SC, Centrale machinekoppeling met automatische begrenzer SC, Paar verstelbare zijschijven aan de voorzijde, in breedte en hoogte verstelbaar Ø 460 mm, Paar in hoogte en breedte verstelbare middenploegscharen, Zwenk- en zijdelings verstelbare machineondersteuningen, Basissen en koppelingen voor machinehefinrichting, Paar ondersteunende achterwielen voor centrale machine, Hydraulisch systeem voor openen en inklappen, Hydraulisch vergrendelingssysteem voor transportpositie, 225 cm breed tijdens transport, Achterlichtbalk. 3x Onafhankelijke bedvormers die afzonderlijk kunnen worden gebruikt: Machine-uitrusting: Universele 3-puntshefinrichting Cat. 2, Versnellingsbak met één snelheid 540 tpm aftakas, Achterste aftakasaansluiting, Voorste freesrotor Ø430 mm, Transmissieketting freesrotor in oliebad, Achterste verkruimelrotor Ø360 mm met hoogwaardig, slijtvast staal Spikes, Achterste rotoraandrijving met ketting in oliebad, Verwijderbare flensrotoren, Automatische kettingspanner op veer, Dubbele metalen afdichtingen aan de voorzijde in oliebad op de rotoren, 4 messen per flens, lengte 265 mm, Verstelbare achterkap, Werkdiepte instelbaar met draaihendels, Paar slijtringen op de zijpanelen.