

DFR-130

1,3 m bosmaaier (rotor met 4 kettingen)

Artikelnr.: B15-1706

**Verkoper**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/dfr-130-13-m-bosmaaier-rotor-met-4-kettingen>

**Specificaties**

Naam	Waarde
Werkbreedte	1300 mm
Gewicht	630 kg
Minimaal HP	40 hp

Beschrijving

De DFR-DFRE bosmaaiers worden geproduceerd met een werkbreedte van 1,30, 1,60, 1,80 en 2 meter, en de DFRE-Ordesa modellen met een werkbreedte van 2,40 en 2,90 meter. De bosmaaiers DFR en DFRE zijn geschikt voor tractoren van 70 tot 230 pk. Ze zijn voorzien van verwisselbare ketting- of messenmesses. De maaiers bieden een hoge snelheid, zijn robuust en duurzaam, en beschikken over een efficiënt versnipperingssysteem. De maaiers zijn uitgerust met 19 mm kettingen van G80-kwaliteit. Hetzelfde kettinggeleidingssysteem maakt het mogelijk om met 2 of 4 kettingen te werken voor een efficiëntere maaï- of versnippering van het afval. De DFR- en DFRE-modellen hebben, afhankelijk van de grootte van de machine, 4 kettingen, terwijl de DFRE-Ordesa 2.40 en 2.90 modellen 8 kettingen hebben, gemonteerd in dubbele kettinghouders. De transmissie of cardanas is voorzien van een veiligheidskoppeling met dubbele aslagers. We onderscheiden de aandrijfgroepen in de DFR- en DFRE-modellen in 100 pk, 130 pk en 160 pk. Dit zijn de bepalende vermogens van de trekker, terwijl het vermogen van de Ordesa-bosmaaiermodellen kan oplopen tot 200 pk. De grondsteunen van dit model onderhoudsbosmaaier zijn voorzien van glijders waarvan de wrijvingsdelen bekleed zijn met behandeld staal, en de achterkleppen voor werken in achteruitstand kunnen hydraulisch worden geopend door middel van cilinders. De koppeling op de trekker is een driepuntsophanging van categorie CAT I-II en CAT-III. In sommige gevallen is het ook mogelijk om ze te koppelen aan hydrostatische trekkers of kettingladers door middel van een solid-state koppeling en een transmissiesysteem met een hydraulische motor.

- Verstevigd chassis (10 mm).
- Hoogteverstelling door middel van schaatsen.
- Transmissie met veiligheidskoppeling.
- Speciaal behandelde kettingen.
- de achterdeur kan geopend of gesloten worden