

Disc Mower 500 Spring

50 cm hydraulisch aangedreven, op een frame gemonteerde zijmaaier met handmatige tussenkomst.

Artikelnr.: A01-5275



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/disc-mower-500-spring-50-cm-hydraulisch-aangedreven-op-een-frame-gemonteerde-zijmaaier-met-handmatige-tussenkomst>



Specificaties

Naam	Waarde
Werkbreedte	500 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	350 mm
Vereiste hydraulische doorstroming	30-50 l/min
Aantal sikkels	2 st.
Aandrijfmechanisme	Hydraulic motor
Bijlage	Universal .
Ander	Manual intercept

Beschrijving

Een uitstekend voorbeeld van de veelzijdigheid van Aardenbug is de schijvenmaaier, een hydraulisch aangedreven zijarm die met drie bouten op elke machine kan worden gemonteerd. De schijvenmaaier kan om fruitbomen en palen heen rijden, zodat hij ook het gebied tussen de bomen kan maaien. Hij verbruikt 30-50 liter olie per minuut, heeft 1 paar hydraulische koppelingen en een zogenaamde olieaftapaansluiting nodig. De verticaal draaiende as is voorzien van 2 messen die door een metalen flens tegen schokken worden beschermd. De totale breedte van het werktuig is 60 cm en de werkbreedte is 50 cm. De maaier kan oneffenheden in de ondergrond volgen dankzij een ingenieuze oplossing: de parallellepipedische koppeling met schroef.

Het wordt aanbevolen voor gebruik met een hakselaar, maar kan ook worden gecombineerd met het trimmerframe, een multifunctioneel frame dat eenvoudig aan een heftruck, tractor of zelfs een lader kan worden bevestigd. Dit frame heeft ook het voordeel van hydraulische zijwaartse kanteling, waardoor de positie van de maaier ten opzichte van de draad gemakkelijk kan worden aangepast. Onze klanten installeren de afneembare schijvenmaaier meestal op rijgewassen voor rijenbewerking, maar hij is ook uitstekend geschikt voor het maaien onder elektrische afasteringen, of dicht bij en naast afasteringen.

De afbuigfunctie werkt mechanisch met behulp van een veer: wanneer de maaier een referentiepunt raakt (meestal een boom of paal), spannt deze een veer aan via een scharnierpunt, waardoor de maaier kan afbuigen; wanneer de weerstand wegvalt, brengt de veer de machine terug naar de oorspronkelijke positie. De mate van afbuiging kan worden geregeld met een stelschroef.