AgroHof.eu

EFGCH-155

Klepelmaaier 155 cm

Artikelnr.: J33-10251

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/efgch-155-klepelmaaier-155-cm

Specificaties

Naam	Waarde
Lengte	1520 mm
Gewicht	380 kg
RPM	540 tpm

Beschrijving

De bijzonder robuuste constructie van de mulchmaaier EFGCH-155 met hydraulische zijwaartse verschuiving maakt hem uniek. Hij is voorzien van een speciaal versterkte haakse tandwielkast en blinkt uit in zijn werking als mulchmaaier, klepelmaaier, enzovoort.
De klepelmaaier heeft een maaibreedte van 152 cm en wordt aangedreven door een aftakas, die bij de levering is inbegrepen.
Door gebruik te maken van de hydraulische zijwaartse beweging kan de maaier zowel naar links als naar rechts worden bewogen. Hiervoor is een hydraulisch regelcircuit op uw tractor nodig, aangezien de maaierunit hiervoor een dubbelwerkende hydraulische cilinder heeft.
Door de open achterklep worden onderhoudswerkzaamheden of het vervangen van hamerbladen vergemakkelijkt. Houd er rekening mee dat de achterklep tijdens het gebruik gesloten moet zijn.
Deze maaier heeft de meest robuuste versnellingsbak in zijn klasse. In tegenstelling tot maaiers met lichte Y-messen, genereert deze maaier een hoge inertie dankzij de zware hamermessen en de zware as. Hierdoor presteert onze machine beter.
De 24 speciaal geharde hamermessen van 0,8 kg, die op een dubbele spiraalvormige aandrijfas zijn gemonteerd, versnipperen het gemaaide gras tot een minimale grootte. Zelfs zeer hoog gras, struikgewas of stroachtig maaisel vormen geen probleem voor deze maaier!
De mulchmachine is bovendien voorzien van een sleeprol en een vrijloopaandrijving. De maaihoogte kan worden ingesteld met de bedieningselementen bovenop en de geleiders aan de zijkant. De gegalvaniseerde lamellen aan de voorzijde van de maaier voorkomen dat stenen ontsnappen.
De maai-unit wordt opgehangen met behulp van de driepuntsophanging van uw tractor (vanaf categorie I). Uw tractor moet minimaal 30 pk hebben.
Technische specificaties:
Lengte: 1520 mm
Gewicht: 380 kg
Hydraulische zijwaartse verschuiving
Vakantiedagen: Inbegrepen bij levering
Toerental: 540
aandrijfas Ø: 110 mm
sleeprol Ø: 105 mm
Aandrijving: 3-delige aandrijfriem
Verpakking: houten krat
Montage: driepuntsophanging van Cat. I.
Tractor: minimaal 30 pk
Afmetingen van de verpakking: 175x87x81 cm (LxBxH)
Gewicht inclusief verpakking: 393 kg