

EFGCH-220

Klepelmaaier 220 cm

Artikelnr.: J33-10254



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/efgch-220-klepelmaaier-220-cm>



Specificaties

Naam	Waarde
Lengte	2100 mm
Gewicht	550 kg
RPM	540 tpm

Beschrijving

De bijzonder robuuste constructie van de mulchmaaier EFGCH-220 met hydraulische zijwaartse verschuiving maakt hem uniek. Hij is voorzien van een speciaal versterkte haakse tandwielkast en blinkt uit in zijn werking als mulchmaaier, klepelmaaier, enzovoort.

De klepelmaaier heeft een maaibreedte van 210 cm en wordt aangedreven door een aftakas, die bij de levering is inbegrepen.

Door gebruik te maken van de hydraulische zijwaartse beweging kan de maaier zowel naar links als naar rechts worden bewogen. Hiervoor is een hydraulisch regelcircuit op uw tractor nodig, aangezien de maaierunit hiervoor een dubbelwerkende hydraulische cilinder heeft.

Deze maaier heeft de meest robuuste versnellingsbak in zijn klasse. In tegenstelling tot maaiers met lichte Y-messen, genereert deze maaier een hoge inertie dankzij de zware hamermessen en de zware as. Hierdoor presteert onze machine beter.

De 30 speciaal geharde hamermessen van 0,8 kg, die op een dubbele spiraalvormige aandrijfas zijn gemonteerd, versnipperen het gemaaid gras tot een minimale grootte. Zelfs zeer hoog gras, struikgewas of stroachtig maaisel vormen geen probleem voor deze maaier!

De mulchmachine is bovendien voorzien van een sleeprol en een vrijloopaandrijving. De maaahoogte kan worden ingesteld met de bedieningselementen bovenop en de geleiders aan de zijkant. De gegalvaniseerde lamellen aan de voorzijde van de maaier voorkomen dat stenen ontsnappen.

Door de open achterklep worden onderhoudswerkzaamheden of het vervangen van hamerbladen vergemakkelijkt. Houd er rekening mee dat de achterklep tijdens het gebruik gesloten moet zijn.

De maa-unit wordt opgehangen met behulp van de driepuntsophanging van uw tractor (vanaf categorie I). Uw tractor moet minimaal 50 pk hebben.

Technische specificaties:

Lengte: 2100 mm

Gewicht: ca. 550 kg

Montage: driepuntsophanging van Cat. I.

Tractor: minimaal 50 pk

Hydraulische zijwaartse verschuiving

Vakantiedagen: Inbegrepen bij levering

Toerental: 540

aandrijfas Ø: 128 mm

sleeprol Ø: 105 mm

Aandrijving: aandrijfriem van 4 delen

Afmetingen: 236 x 95 x 93 cm (L x B x H)

Verpakking: houten krat

Afmetingen van de verpakking: ca. 245x87x83 cm (LxBxH)

Gewicht inclusief verpakking: ca. 570 kg