

FDR-200

Rotorkultivator met hydraulische zijwaartse verplaatsing 200 cm

Artikelnr.: B15-5451



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/fdr-200-rotorkultivator-met-hydraulische-zijwaartse-verplaatsing-200-cm>



Specificaties

Naam	Waarde
Werkbreedte	2000 mm
Minimaal HP	70 hp
Aantal schijven op de rotor	8 st.
Aantal rotorkopegbladen	48 st.
Gewicht	570 kg
Maximaal vermogen	80 HP
Werkdiepte	250 mm

Beschrijving

Het FDR-model is een krachtige, versterkte rotorkultivator voor alle soorten plantages en kwekerijen.

Het is met name geschikt voor tractoren van alle modellen en vermogens van 35 tot 80 pk.

De machine heeft 6 messen per schijf en een transmissierotoras met tandwielen en een ketting in een oliebad van 1 1/2 inch, wat zorgt voor een goede werking met een laag energieverbruik. De werkdiepte is 24 cm en het FDR-model is voorzien van de gebruikelijke veiligheidssystemen, zoals een cardanas voor de krachtoverbrenging met schijfkoppeling. De landbouwfreesmachine model FDR heeft ook een zijdelings verplaatsingssysteem met een hydraulische cilinder, waarmee de machine van het tractorwiel kan worden verplaatst. De koppeling aan de tractor gebeurt met een trekhaak en driepuntsophanging, waardoor een breed scala aan verankeringsmogelijkheden op verschillende tractoren mogelijk is.

De achterdeur met scharnieren wordt in verschillende uitvoeringen vervaardigd met behulp van de FDR-freesmachine.

De FDR-freesmachine wordt ook geproduceerd in verschillende breedtes, van 1,40 meter tot 2,00 meter.

De landbouwmachine voldoet aan de werkdoelstellingen voor zaaibedvoorbereiding, onkruidbestrijding en bodembewerking voor het zaaien.

Het FDR-model is uitgerust met een speciale revolverkop en een spindelaandrijfsysteem (hydraulisch als optie) waarmee werkstukken ten opzichte van het midden van de tractor kunnen worden verschoven.

Opties:

- 1 1/2" kettingaandrijving in oliebad.
- Eén snelheid
- Cardanas en trekhaakpennen.
- Versterkt chassis.
- Werkdiepte 25 cm. Verstelbaar met behulp van glijders.