AgroHof.eu

FFR-480-TRACK-AV2

4,8 m Cardan aangedreven rotorkultivator

Artikelnr.: B15-1698

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/ffr-480-track-av2-48-m-cardan-aangedreven-rotorkultivator

Specificaties

Naam	Waarde
Werkbreedte	4800 mm
Gewicht	2800 kg
Minimaal HP	160 hp

Beschrijving

Deze rotorkultivator is met name geschikt voor tractoren van alle modellen en vermogens tussen 150 en 350 pk. De FFR Laborator TRACK-AV2 rotorkultivator voldoet aan de eisen voor het voorbereiden van zaailingen, het wieden van akkers en het voorbereiden van grond voor plantbedden. Hij heeft 6 messen per schijf van 10 mm. De rotoras is behandeld met boor en de aandrijving verloopt via tandwielen in een oliebad, wat zorgt voor een goede werking met een laag energieverbruik. De werkdiepte bedraagt 24-26 cm en het FFR-L Laborator TRACK-AV2 model is voorzien van een cardanaandrijving met differentieel en dubbele schijfkoppeling, geschikt voor tractoren tot 300 pk. De koppeling aan de tractor gebeurt met een driepuntsophanging voor tractoren in de categorieën CAT-II en CAT-III, waardoor een breed scala aan verankeringsmogelijkheden op verschillende tractoren mogelijk is. De inklapbare achterklep is voor de FFR Laborator TRACK-AV2 rotorkultivator in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. De landbouwfrees FFR Laborator TRACK-AV2 heeft verschillende opties, zoals frontschijven, een vingerhoedsfrees, diverse achterrolsystemen en een haak voor een zaaimachine. Hij wordt ook geproduceerd in verschillende werkbreedtes van 4,40 meter tot 6,00 meter.

Model uitgerust met de volgende kenmerken:

- Differentieel met één versnelling voor 240 en 300 pk. Bij het 6 m-model.
- PTO. Bij 1000 tpm.
- Rotatiesnelheid van de rotorbladen van 240 tot 260 tpm.
- Dubbele versnellingsbak in oliebad
- 1 3/4" zijaandrijvingen en zenderbehuizingen
- compact met olievaten.
- Standaard bladen van 10 mm. Met dubbele flens en schroeven.
- 16 mm. Gemaakt van staal.
- Dubbele zijcilinder met veiligheidssysteem.
- Gladde of verdichte rollen, gesplitst met een hydraulisch hefsysteem.
- Transportsysteem met opklapbare cilinders en
- veiligheidskleppen.
- Bijlagen CAT-III-IV.
- Zijschijven, voetafdrukwisser en rastersysteem
- overlappend midden.
- Model gebouwd volgens de EEG-regelgeving.