

GZM-1

1-tands woelploeg

Artikelnr.: M16-1614



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/gzm-1-1-tands-woelploeg>



Specificaties

Naam	Waarde
Werkdiepte	700 mm
Gewicht	210 kg
Minimaal HP	61 hp

Beschrijving

Een woelploeg is een machine met een driepuntsophanging. Het werkelement bestaat uit klauwen (900 mm) met een vervangbare schijveneg (100 mm) en een mol. De woelploeg is ontworpen voor het losmaken en beluchten van de grond (tot op grotere diepte) om de fysische en biologische eigenschappen ervan te verbeteren. Hierdoor kunnen planten (vooral planten met een diep wortelstelsel) gemakkelijker de grond in, neemt de water- en luchtdoorlaatbaarheid toe, wordt het verspreiden van meststoffen mogelijk en wordt de vorming van oevermeren voorkomen. Diep ploegen is niet nodig voor een woelploeg.

- duurzaam steunframe

Naast de mogelijkheid tot diepwoelen vormt de machine de basis voor andere apparatuur die in de landbouw en fruitteelt wordt gebruikt.

Optie:

- worteltrimmer: 70 cm werkbreedte; minimaal 61 pk; 70 kg
- buisbestrating: buisdiameter 16 cm; diepte 46 cm; gewicht 54 kg;
- (zijwaartse verschuiving, de mogelijkheid om een werkplaat te monteren; de apparatuur wordt in het profiel van de woelploeg geplaatst)
- (Trimmermes van staal met verhoogde slijtvastheid; uitrusting toegepast op de klauw van de woelploeg; installatie van de irrigatieslang zonder greppels te graven)
- Plantener: min. 61 pk, 46 cm werkdiepte, 240 kg
- (stevig frame, verstelbare hoogte en hoek van de platen; morsplaten, plantmodule wordt bevestigd aan de klauw van de woelploeg)
- Gatendoor: 50 l/min, werkdiameter 25/50 cm of op bestelling, maximale boordiepte 25-100 cm en 50-65 cm, 250 kg,
- (hydraulische druk tijdens het boren, hydraulische zijwaartse verschuiving, twee boren in de set)