

HMM-170

Hydraulische frontmulcher 170 cm

Artikelnr.: J33-10237



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/hmm-170-hydraulische-frontmulcher-170-cm>



Specificaties

Naam	Waarde
Werkbreedte	1700 mm
Totale breedte	1900 mm
Gewicht	355 kg

Beschrijving

De Jansen HMM-170 hydraulische mulchmaaier kenmerkt zich door zijn bijzonder robuuste constructie. Hij blinkt uit als mulchmaaier, tractormaaier, enz. en is bijzonder geschikt voor het onderhouden van weilanden, graslanden, gazons en groene zones met gras, struiken en kleinere takken. Dankzij de hydraulische aandrijving is hij zeer veelzijdig.

De Jansen HMM-170 klepelmaaier is ontworpen met een hydraulische aandrijving in het voorzetstuk en wordt doorgaans gebruikt in de landbouw, op particuliere terreinen of door gemeenten en gemeenschappen.

Met zijn montagebeugel in Europese stijl is de Jansen HMM-170 mulchmaaier niet alleen geschikt voor tractoren. Dankzij de hydraulische aandrijving is de maaier universeel inzetbaar en kan hij dus ook worden bevestigd aan wielladers, minigraafmachines, gemeentelijke voertuigen en nog veel meer.

De 28 speciaal gevormde messen, met een gewicht van circa 400 gram, vernalen het snijmateriaal tot een minimale grootte. Zelfs zeer hoog gras en struikachtig of stroachtig materiaal vormen geen probleem voor deze maaier! De spiraalvormige opstelling van de messen zorgt bovendien voor een ideale zuigkracht, waardoor de kracht beter verdeeld wordt en de maaier stil werkt.

Dankzij de gelijkmatige belasting van de aandrijf-as zorgt de dubbele spiraalasaandrijving voor een bijzonder stille werking en een lange levensduur met aanzienlijk minder inspanning. Zelfs zeer hoog gras en struikachtig of stroachtig materiaal vormen geen probleem voor deze maaier!

Daarnaast is de mulchmaaier ook uitgerust met een zware sleeprol. De maaierhoogte kan worden aangepast via de glijders aan de zijkant. Zwenkende, gegalaniseerde lamellen aan de voorzijde van de maaier voorkomen dat stenen en ander vuil worden weggeslingerd. De 3 afgedekte riemen zorgen voor extra beveiliging tegen overbelasting.

Het aangesloten voertuig moet een minimaal vermogen van 20 pk hebben en voorzien zijn van een hydraulisch circuit.

Technische informatie:

Aandrijving: Hydraulisch systeem (3 riemen aangedreven door een hydraulisch systeem)

Werkbreedte: 1.700 mm

Totale breedte: 1900 mm

Buitenhoogte: 400 mm

Stroomvereisten: min. 55 l/min, 180 bar

Vereiste oliedruk: 180 - 200 bar

Vereiste oliehoeveelheid: 55 - 65 l/min.

Hamerbladen: ca. 400 g, 28 stuks

Europese stijl bevestigingsbeugel voor voorlader

2 waaiers aan de voorzijde

Dubbele spiraalvormige aandrijf-as (diameter 110 mm)

in hoogte verstelbare sleeprol (diameter 100 mm)

Voorste bescherming: vrijdragende gegalaniseerde lamellen

Verpakking: Houten doos

Verpakkingsafmetingen: 194x85x78 cm (LxBxH)

Gewicht: ca. 355 kg

Gewicht inclusief verpakking: ca. 406 kg