

HRW-15pro

Houttransportaanhanger, gegalvaniseerd

Artikelnr.: J33-10404



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/hrw-15pro-houttransportaanhanger-gegalvaniseerd>



Specificaties

Naam	Waarde
Tankinhoud	4 L
Gewicht	630 kg
Afmetingen	3900x1350x2000 mm
Hydraulische olie	7.5 L

Beschrijving

Belangrijke verschillen met ons standaardmodel HRW-15:

gegalvaniseerde editie

Hydraulisch intrekbare steunpoten, verborgen in het frame.

De houttransportaanhanger is uitgerust met hydraulische vierwielaandrijving, die in- en uitgeschakeld kan worden, zodat hij zelfs op zeer oneffen terrein gemakkelijk verplaatst kan worden. De vierwielaandrijving kan elektrisch worden in- en uitgeschakeld via een magneetventiel.

De houttransportaanhanger is bovendien hydraulisch ondersteund. De steunpoten verdwijnen in het frame in plaats van te worden neergeklapt.

De laadkraan, die bij de levering is inbegrepen, heeft een zwenkbereik van circa 180 graden en een maximaal bereik van 3,5 meter. Bij de maximale giek lengte van 3,5 meter heeft de kraan een hefvermogen van 200 kg. De kraan is voorzien van een hydraulische grijper die 360 graden kan draaien.

De totale laadcapaciteit van de houttransportaanhanger is 1500 kg.

De hydraulische unit wordt ook meegeleverd en wordt aangedreven door een 6,5 pk 4-takt benzinemotor met elektrische starter.

De kabellier wordt hydraulisch aangedreven en kan op afstand worden bediend. Dit maakt het hijsen van afgezaagde boomstammen veel gemakkelijker, omdat u direct naast de stam kunt staan en de lier met de afstandsbediening kunt bedienen. De stalen kabel van de lier heeft een lengte van 18 meter en een diameter van 5 mm.

De aanhanger kan eenvoudig worden verplaatst met behulp van de trekhaak. Veel van onze klanten trekken de aanhanger met een ATV (of quad of kleine tractor), omdat dit ook erg flexibel is op smalle paden. Het is niet toegestaan om de aanhanger op de openbare weg te vervoeren.

De transporttrailer wordt door ons volledig gemonteerd en gevuld voordat deze aan de klant wordt overhandigd. Dit geldt uitsluitend voor afhalen op locatie in 49824 Emlichheim.

Technische specificaties:

4-takt OHV-motor, 6,5 pk met elektrische starter

Brandstofsoort: benzine

Tankinhoud: 4 liter

volledig gegalvaniseerd frame

Starter: Terugslagstarter en elektrische starter

Gewicht: 630 kg zonder vloeistoffen

Gewicht inclusief verpakking: 656 kg

Draagvermogen: max. 1.500 kg

Zwenkbereik van de kraan: ca. 180 graden

Kraanbereik: max. 3,50 m

Banden: 22x11x10

Hefvermogen van de hydraulische grijper: 200 kg

Grijperbreedte: 750 mm

Kabelwinch: hydraulisch, 18 m staalkabel (diameter 5 mm)

Inclusief aanhangerkoppeling en sleepmechanisme.

Werkdruk van de hydraulische olie: 160 bar

Schakelbare, hydraulische vierwielaandrijving

Ondersteuning: hydraulisch, 2-voudig

Afmetingen na montage: 390x135x200 cm (LxBxH)

Afmetingen van de verpakking: 366x126x89 cm (LxBxH)

Hoeveelheid motorolie: circa 0,8 liter (10W40 of 15W40)

Inhoud hydraulische olietank: ca. 7,5 l (HLP46)