

HS-20H110 Benzin

Houtkloofmachine, horizontaal, 20 ton, hydraulisch, hout

Artikelnr.: J33-10379



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/hs-20h110-benzin-houtkloofmachine-horizontaal-20-ton-hydraulisch-hout>



Specificaties

Naam	Waarde
Tankinhoud	3.6 L
Gewicht	340 kg
Hydraulische olie	20 L
Afmetingen	3100x1190x1220 mm

Beschrijving

De Jansen HS-20H110 is een houtkloofmachine met een verschil. Dankzij een extra hydraulische cilinder kan de machine comfortabel horizontaal worden geplaatst of verticaal in de transportstand worden gelegd. De houtkloofmachine mag en moet uitsluitend in de rechtopstaande positie worden gebruikt! De maximale lengte van de houtblokken bedraagt 110 cm en de kloofkracht 20 ton. De hydraulische pomp wordt aangedreven door een zeer robuuste en hoogwaardige 6,5 pk Kohler benzinemotor.

In het kader van onze productverbetering is deze houtkloofmachine continu geoptimaliseerd. De huidige versies bieden daardoor diverse opmerkelijke voordelen ten opzichte van eerdere modellen... zo is de directe bediening van de cilinder aanzienlijk vereenvoudigd door de verbeterde toegankelijkheid in de verticale bedieningspositie. Bovendien zijn veel flexibele leidingen vervangen door vaste, gemonteerde metalen buizen, waardoor het apparaat er veel minder lomp en professioneler uitziet. Tot slot zijn de wielen voorzien van kogellagers; dit garandeert een aanzienlijk stillere werking. In sommige video's ziet u nog de oude versie van de HS-20H110, waarbij de bedieningshendel in verticale stand vrij ver naar achteren is geplaatst.

Bij houtkloofmachines wordt de kloofkracht direct bij de kloofwig gemeten, zodat deze waarde overeenkomt met de werkelijke kloofkracht. Veel andere verkopers geven hier onrealistische waarden op, die in de praktijk nooit worden gehaald.

Hetzelfde geldt voor de lengte van de houtblokken; wij geven de werkelijke lengte van 110 cm op. Onze concurrenten geven lengtes op waarvan je de lengte van de kloofwig nog moet aftrekken, wat erg verwarrend is. Let ook op de slag van de cilinderzuiger. Bij ons model is deze 100 cm, waardoor de kloofwig bijna volledig door het hout heen gaat; zo is succesvol kloven gegarandeerd! Bij de meeste kloofmachines van dit formaat is de slag van de cilinderzuiger slechts 50-60 cm, waardoor de wig maar door de helft van het hout heen gaat en je het risico loopt dat je het te kloven stuk hout met een bijl of kettingzaag uit de wig moet bevrijden.

Deze kloofmachine klooft gegarandeerd elk stuk hout en laat zich door geen enkele boomstam tegenhouden.

De houtkloofmachine is eenvoudig te bedienen. Je start de motor door simpelweg aan het startkoord te trekken, en hij start zelfs goed bij temperaturen onder het vriespunt.

U kunt het apparaat eenvoudig vervoeren met behulp van de bestaande trekhaak en aanhanger. Het apparaat is echter niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg, d.w.z. u mag het niet achter een personenauto op de openbare weg trekken. U kunt de houtkloofmachine natuurlijk ook op een aanhanger plaatsen met behulp van een oprijplaat.

Samen met de splitter leveren we een gratis 4-weg wig mee, die je eenvoudig over de splitswig kunt schuiven. Je kunt binnen enkele seconden van wig wisselen!

Met een kloofwig van 30 cm of een vierwegwig kunt u ook grotere houtblokken in één keer kloven. Dit lukt vaak niet met kortere kloofwiggen en het houtblok moet dan vaak 180 graden gedraaid worden, wat tijd en moeite kost.

Het hydraulische systeem is zo ontworpen dat de splijtwig in alle posities vastgezet kan worden en naar wens naar voren of naar achteren bewogen kan worden. De kracht blijft altijd gelijk en de splijtwig hoeft, in tegenstelling tot veel concurrerende producten, niet terug te keren naar de startpositie.

Technische specificaties:

4-takt Kohler OHV-motor, 6,5 pk, 4,8 kW

Brandstofsoort: benzine

Tankinhoud: 3,6 liter

Brandstofverbruik: ca. 1,0 – 1,2 l/u

Starter: Terugslagstarter

Gewicht: ca. 340 kg zonder vloeistoffen

Hoeveelheid motorolie: ca. 1 liter (10W40 of 15W40)

Hoeveelheid hydraulische olie: ca. 20 l (HLP46)

Maximale sleepsnelheid: 25 km/u

Maximale lengte van de boomstam: 110 cm

Cilindersnelheid gedurende één cyclus

omlaag: 12 sec.

Omhoog: 11 sec.

Splijtkracht: 20 ton (gemeten waarde)

Vierdelige splijtwig, lengte: 30 cm (meegeleverd)

Splijtwig, lengte: 30 cm (meegeleverd)

Afmetingen: 310x119x122 cm (LxBxH, maximale horizontale afmeting)

Afmetingen: 310x119x122 cm (LxBxH, maximale verticale afmeting)

Afmetingen van de verpakking: 212x52x79 cm (LxBxH)

Gewicht inclusief verpakking: 380 kg