

JSK-350-PG

Houtkloofconus, kloofconus, schroefconus, houtkloofmachine

Artikelnr.: J33-10401



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/jsk-350-pg-houtkloofconus-kloofconus-schroefconus-houtkloofmachine>



Specificaties

Naam	Waarde
Koppel	370 Nm
Oliestroom	15 - 60 l/min
Gewicht	12 kg

Beschrijving

De Jansen JSK-350 houtkloofkegel met een diameter van 350 mm, inclusief MS-PG palletvork voor bevestiging aan uw minigraafmachine. Garandeert een veilige en efficiënte oplossing voor het kloven van houtblokken en boomwortels.

De geharde, vervangbare punt maakt deze kloofkegel niet alleen robuust, maar ook geschikt voor langdurig gebruik. De kloofkegel heeft een schachtdiameter van Ø 51 mm.

Met de Jansen JSK-350 houtkloofkegel kunt u ongeacht het weer werken zonder al te veel fysieke inspanning. Het is ook minder belastend voor de machine, omdat het hout wordt gekloofd door de houtkloofkegel en niet door de machine zelf. Nog een voordeel: minimaal risico op ongelukken.

Afhankelijk van de aard en lengte van het hout, verwerkt de kegelkloofmachine houtblokken met een maximale diameter van wel 50 cm!

De Jansen JSK-350 houtkloofkegel is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Kies uit de modelvarianten: "MS-01", "MS-03" of "palletvork".

Technische specificaties:

Modelvariant "MS-PG" palletvork

Splitsingskegel van gehard staal

Vervangbare kegelvormige punt

Spiraalconusschacht: Ø 51 mm

Lengte van de splitterconus: 350 mm

Breedte van de splitterconus: 100 mm (bovenkant)

Aandrijving: Hydraulische motor (inbegrepen)

Inclusief geschikte hydraulische slangen

Optioneel te gebruiken als grondboor (neem contact met ons op).

Beschikbare boringen: 150, 225, 300 en 450 mm (deze vindt u in onze webshop).

Rotatiesnelheid: 5-300 tpm (varieert afhankelijk van het motorvermogen per liter)

Koppel: 370 Nm

Bedrijfsdruk: max. 140 bar

Vereiste oliehoeveelheid: 15 - 60 l/min

Olielekkageleiding: niet vereist

Gewicht van de kloofkegel: ca. 12 kg