

JSK-500 MS-01

Kegelkloofmachine, kloofkegel, boorkegel, houtkloofmachine

Artikelnr.: J33-10395



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/jsk-500-ms-01-kegelkloofmachine-kloofkegel-boorkegel-houtkloofmachine>



Specificaties

Naam	Waarde
Koppel	2,880 Nm
Gewicht	130 kg

Beschrijving

De Jansen® JSK-500 houtkloofkegel is de ideale oplossing voor krachtig en efficiënt houtkloofwerk.

EFFICIËNT EN STERK!

Het indrukwekkende koppel van maximaal 2880 Nm maakt het mogelijk om met deze houtkloofkegel hout gemakkelijk en efficiënt te kloven. De maximale werkdruk van 240 bar garandeert betrouwbare prestaties onder diverse omstandigheden. Uitgerust met een krachtige aandrijving via het hydraulische systeem van het voertuig (tractor, wiellader, graafmachine, enz.), biedt de Jansen® JSK-500 maximale flexibiliteit en compatibiliteit. De Euro-aansluiting maakt eenvoudige bevestiging aan diverse voertuigen mogelijk.

MS-01 MONTAGE

De MS-01-aansluiting zorgt voor een stevige verbinding en maakt het mogelijk om de Jansen® JSK-500 kegelkloofmachine aan uw minigraafmachine met een machinegewicht tot 2 ton te bevestigen. De eenvoudige installatie garandeert een snelle ingebruikname en maakt de JSK-500 een betrouwbare partner voor diverse houtbewerkingsprojecten. Hydraulische aansluitingen voor het transportvoertuig zijn niet inbegrepen. De slangaansluitingen zijn voorzien van een G 1/2"-aansluiting met wartelmoer.

Ongeacht de gekozen montagebeugel garandeert de Jansen® JSK-500 met zijn krachtige technologie en robuuste ontwerp betrouwbaar hout kloven in diverse toepassingsscenario's.

FEITEN DIE VOOR ZICHZELF SPREKEN!

2.880 Nm koppel

Diverse optionele bevestigingsmogelijkheden

Inclusief MS-01 montagebeugel

Efficiënte werking

Eenvoudige en veilige bediening

TECHNISCHE GEGEVENS:

Booraandrijving: Hydrauliek van tractor, wiellader, graafmachine, enz.

Koppel: max. 2.880 Nm

Bedrijfsdruk: min. 180, max. 240 bar

Vereiste vloeistofdebiet: minimaal 30 tot maximaal 75 liter

Gewicht: ca. 130 kg