

JX-72RS

Houtversnipperaar / tuinhakselaar

Artikelnr.: J33-10282



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/jx-72rs-houtversnipperaar-tuinhakselaar>



Specificaties

Naam	Waarde
Tractorkracht	min. 55 HP
RPM	540 tpm
Rotordiameter	720 mm
Maximale boomdiameter	16 cm
Uitwerphoogte	2100 mm
Gewicht	695 kg

Beschrijving

De Jansen JX-72RS is een nieuwe aanwinst in ons assortiment shredders. Dankzij het hydraulische invoersysteem is het werken met deze machine een waar plezier. Bij dit model behoren handmatig invoeren en duwen tot het verleden; de twee invoerrollen doen dit volledig zelf. De snelheid van de invoerrollen kan traploos worden geregeld met de regelklep. Dit is belangrijk om de invoersnelheid aan te passen aan de diameter van het te versnipperen materiaal. Kleinere diameters kunnen sneller worden ingevoerd dan grotere diameters.

Als de invoer vastloopt, kan de invoerriem worden omgekeerd met de grote hendel op de trechter. Met deze hendel kan de invoer ook worden uitgeschakeld. Het apparaat wordt aangedreven door de hydrauliek van de tractor; een onder druk staande aanvoerleiding en een niet-onder druk staande retourleiding zijn vereist, of als alternatief een dubbelwerkende regelunit en een debiet van minimaal 10 l/min.

De versnipperaar wordt compleet geleverd met aftakas. Aan één zijde van de aftakas is een breekpen ingebouwd, die als een vooraf bepaald breekpunt fungeert voor de veiligheid in geval van verstoppingen of overbelasting. Dit betekent dat zelfs grotere tractoren met meer dan 100 pk probleemloos kunnen worden gebruikt.

Je motor moet een vermogen hebben van minimaal 55 pk. De aftakas moet een toerental van 540 tpm hebben.

De invoertrechter heeft een opening van 91x70 cm aan de bovenkant; aan de onderkant meet de opening 21x29 cm. Hij kan vers hout versnipperen met een maximale diameter van circa 16 cm. Veel concurrenten vermelden de maximale versnipperingsdiameter als de afmeting van de onderkant van de invoertrechter, maar deze waarde is onrealistisch en kan het veiligheidsmechanisme van de aftakas activeren.

Het achterste gedeelte van de voerbak kan eenvoudig omhooggeklapt en met een splitpen vastgezet worden voor gemakkelijk transport.

Het apparaat heeft een zeer onderhoudsvriendelijk ontwerp; u kunt de kap van het vliegwiel volledig openen door slechts één schroef los te draaien, waardoor u toegang krijgt tot de 4 snijbladen. Deze snijbladen zijn dubbelzijdig, zodat ze indien nodig kunnen worden omgedraaid. Het vliegwiel heeft een nettogewicht van 96 kg en is voorzien van vleugels die zorgen voor een ongelooflijk krachtige zuigkracht, waarmee de houtsnippers uiteindelijk via de uitwerptrechter worden afgevoerd. Dankzij deze krachtige zuigkracht is een verstopping van de versnipperaar vrijwel onmogelijk.

De uitwerpschacht heeft een hoogte van circa 217 cm (plus de hoogte van de onderste schakel) en kan 360 graden draaien. Ook de uitwerphoek is eenvoudig aan te passen. De Jansen JX-72RS kan spanen tot wel 5 meter ver uitwerpen!

De versnipperaar is ontworpen om aan de driepuntsophanging te worden bevestigd en kan vanaf Cat. II worden gebruikt.

Technische specificaties:

Tractorvermogen: minimaal 55 pk

Gezaagd materiaal: Ø tot 160 mm

Bevestiging: 3-puntsophanging van Cat. II

Betaald verlof: inbegrepen

Toerental: 540

Aantal messen: 4 messen, 1 tegenmes

Rotordiameter: 72 cm

Rotorgewicht: 96 kg

Lengte van de invoergoot: 90 cm

Maximale houtdiameter: 16 cm

Invoerhoogte: 70 cm (onderrand, varieert afhankelijk van de voetstand)

Uitwerphoogte: 210 cm

Toevoer: (via tractorhydrauliek) door 2 hydraulische invoerrollen (10 l/min.)

Afmetingen na montage: 290x125x220 cm (LxBxH)

Transportafmetingen: 215 x 125 x 210 cm (L x B x H)

Gewicht: ca. 695 kg

Verpakkingsafmetingen: ca. 220x140x150 cm (LxBxH)

Gewicht inclusief verpakking: ca. 776 kg

BELANGRIJK OM TE WETEN:

Een tractorversnipperaar is niet ideaal voor naaldvormig materiaal zoals sparren-, dennen- of cederhout, en ook bij wilgenhout kan het gewenste resultaat tegenvallen. Deze materialen zijn simpelweg te zacht voor de invoerrollen en het vliegwiel, wat kan leiden tot slechte prestaties. Een beter resultaat kan zeker worden bereikt door houttakken toe te voegen of door bepaalde diameters te verwerken, maar dit is vaak niet voldoende.

Voor de productie van houtsnippers voor houtverwarmingssystemen is een tractorversnipperaar minder geschikt, omdat deze geen gestandaardiseerde houtsnippers produceert. De grootte van de houtsnippers is afhankelijk van de houtsoort en het type versnipperaar en kan onregelmatig zijn, vooral bij vezelig, dun of naaldvormig materiaal. Het gebruik van gestandaardiseerde houtsnippers is gebruikelijk in houtverwarmingssystemen, maar vereist speciale versnipperaars, die doorgaans in een veel hogere prijsklasse vallen.