

KL-200

Mini compacte lader

Artikelnr.: J33-10287



Verkooper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/kl-200-mini-compacte-lader>



Specificaties

Naam	Waarde
Hefhoogte	max 2000 mm
Gewicht	730 kg
Hydraulische tank	30 L

Beschrijving

De Jansen® KL-200 mini-compactlader is een krachtige, op de krukas gemonteerde schranklader, ontworpen voor uiteenlopende toepassingen. Deze multilader met robuust rupsonderstel biedt uitzonderlijke wendbaarheid en stabiliteit op diverse terreinen. Onze Jansen® KL-200 is daarmee een veelzijdige hulp voor al uw werkzaamheden. Een multi-compactlader met veel te bieden.

COMPACT. KRACHTIG. VEELZIJDIG.

Robuust ontwerp: Met een bodemvrijheid van 114 mm in het midden en 62 mm aan de zijkanten kan de Jansen® KL-200 zich over oneffen terrein bewegen zonder aan prestaties in te boeten. De constructie is ontworpen voor betrouwbaar gebruik, zelfs onder uitdagende omstandigheden.

Krachtige motor: Uitgerust met een 306 cc motor die 6,3 kW vermogen levert bij 3600 tpm, garandeert de Jansen® KL-200 betrouwbare prestaties voor veeleisende taken.

Veelzijdige prestaties: De mini-compacte lader biedt een maximaal laadvermogen van - zie technische gegevens - en een maximale laadhoogte van 2,0 m, waardoor hij ideaal is voor uiteenlopende taken, van materiaalverwerking tot landschapsarchitectuur.

Lichtgewicht en draagbaar: Ondanks zijn indrukwekkende prestaties is de Jansen® KL-200, met een nettogewicht van 730 kg (zonder aanbouwdelen), licht genoeg om gemakkelijk naar verschillende werklocaties te worden vervoerd.

Superieure tractie en stabiliteit: In vergelijking met conventionele modellen op wielen biedt onze compacte lader op rupsbanden aanzienlijk betere tractie. Het rupsonderstel zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling en optimaliseert de bodemdruk, wat resulteert in uitstekende stabiliteit en controle. Zelfs op glad of oneffen terrein behoudt de Jansen® KL-200 zijn betrouwbaarheid en biedt de machinist het hoogste niveau van veiligheid en comfort tijdens het gebruik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN FEITEN:

Met een hellingshoek van 25 graden kan de Jansen® KL-200 moeiteloos steil terrein aan.

De bodemdruk van 32 kPa en de breedte van de rubberen rupsbanden van 180 mm zorgen voor optimale tractie en minimaliseren de bodemdruk.

De pompcapaciteit van 2x15 l/min en de hydraulische tank met een inhoud van 30 liter garanderen efficiënte prestaties en lange bedrijfstijden.

VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN MET OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN:

De compacte wiellader Jansen® KL-200 biedt een breed scala aan optionele werktuigen die naar behoefte kunnen worden bevestigd en gebruikt. Deze omvatten:

Een bak van 80 liter voor het efficiënt verplaatsen en laden van materialen.

Een grijpbak voor het nauwkeurig vastpakken van objecten van verschillende afmetingen en vormen.

Een palletvork voor het gemakkelijk tillen en transporteren van pallets en andere zware lasten.

Een egaliseerblad voor het egaliseren van terrein en het creëren van vlakke oppervlakken.

Een balenspeer voor het veilig vervoeren van ronde of vierkante balen.

Een K50 kogelkoppeling voor het vervoeren van uw aanhanger, houtkloofmachine of andere apparatuur.

Een grijper voor het laden van hout en boomstammen, voor een efficiënte verwerking.

Een hydraulisch kantelbare zijkipperbak is de ideale oplossing voor efficiënt en nauwkeurig werk in de bouw, landbouw of tuinbouw.

Met deze selectie aan hulpstukken kan de Jansen® KL-200 moeiteloos worden aangepast aan diverse taken en werkomgevingen, waardoor de

veelzijdigheid en efficiëntie verder worden vergroot.

CONCLUSIE

De mini-compactlader Jansen® KL-200 is de ideale oplossing voor bouwbedrijven, hoveniers, boeren en iedereen die een betrouwbare en krachtige machine nodig heeft voor hun werkzaamheden. Dankzij het robuuste ontwerp, de gebruiksvriendelijkheid en de veelzijdigheid is het een onmisbaar hulpmiddel op elke bouwplaats of in elke werkomgeving. Zowel voor thuisgebruik als voor commerciële doeleinden!

TECHNISCHE GEGEVENS:

Benzinemotor: 306 cc, 8,5 pk, 6,3 kW

Startmotor voor benzinemotoren: Elektrische starter

Laadvermogen: gemeten met grondbak: contragewicht ZONDER bestuurder: max. 330 kg

Laadvermogen: gemeten met grondbak: contragewicht MET bestuurder (ca. 110 kg): max. 450 kg

Hefhoogte: max. 2000 mm

Spoorbreedte: 740 mm

Rijsnelheid: 0-2,5 km/u

Bodemcontactdruk: 32 kPa

Bodemvrijheid (midden): 114 mm

Bodemvrijheid (zijdelings): 62 mm

Pompcapaciteit: 2 x 15 l/min

Hydraulische tank: 30 liter

Hellingshoek: maximaal 25 graden

Gewicht: ca. 730 kg (zonder accessoires)

Afmetingen in gemonteerde toestand: 1395 x 751 x 1200 mm (L x B x H)

Verzendafmetingen: ca. 1460x790x1300 mm (LxBxH)

Gewicht bij verzending: ca. 800 kg