AgroHof.eu

KS-180

180 cm achteraan gemonteerde roterende maaier

Artikelnr.: M16-1600

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/ks-180-180-cm-achteraan-gemonteerde-roterende-maaier

Specificaties

Naam	Waarde
Zijwaartse beweging (mm)	400 mm
Werkbreedte	1800 mm
Maximale hoogte van het gekloofde hout	3-15 mm
Gewicht	420 kg
Minimaal HP	27 hp

Beschrijving

De boomgaardmaaier is een machine met driepuntsophanging, ontworpen voor gebruik met landbouwtrekkers van 0,6 ton. De boomgaardmaaier wordt gebruikt voor het maaien van gras in boomgaarden, bessenstruiken, weiden en gazons. De lage maaihoogte en gestroomlijnde vorm maken hem geschikt voor gebruik in moderne boomgaarden. De maaihoogte is verstelbaar. Het gemaaid gras blijft achter op de grond als organische meststof. De machine is niet geschikt voor gebruik in stenige gebieden. De behuizing van de machine is een gelaste stalen constructie van profielen en platen. Aan de voor- en achterkant van de behuizing bevinden zich rubberen beschermstrips en aan de zijkanten een afscherming om te voorkomen dat het gemaaid materiaal door de roterende rotoren met snijmessen wordt weggeslingerd. De maaier kan symmetrisch ten opzichte van de as van de tractor worden gemonteerd of met een verschuiving naar rechts tot 40 cm. De verschuiving wordt handmatig ingesteld door de machine los te koppelen van de tractor door de driepuntsophanging over de vaste stang te bewegen en de verschuiving vast te zetten met een schroef. In het midden van de behuizing is een tussenversnellingsbak gemonteerd, die de aandrijving overbrengt naar de eindversnellingsbakken waaraan de messenrotoren met snijmessen zijn bevestigd. De maaihoogte wordt geregeld door de achterste steunrol met behulp van afstandhouders (door deze op de verticale pen van de rol te plaatsen of te verwijderen) en de hydraulische cilinder van de tractor.

- gestroomlijnde vorm
- Lichtgewicht ontwerp waardoor koppeling met kleinere boomgaardtractoren mogelijk is.
- lage constructie
- hydraulische zijzeef