

KSS 1800 CTO

Strooier, strowerpers, zelfladende lepels (1800L)

Artikelnr.: F189-12238



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/kss-1800-demo-new-strooier-strowerpers-zelfladende-lepels-1800l>



Specificaties

Naam	Waarde
Inhoud (liter)	1800 l
Gewicht	605 kg
Maximaal toegestaan gewicht	1250 kg
Oliestroom	40 l/min
Hydraulische druk	175 bar

Beschrijving

De prijs van de machine is inclusief: **Euro snelkoppeling**

De KSS 1800 is een maat voor middelgrote en grote veehouderijen. Het volume van 1,8 m³ is gecombineerd met componenten die ontworpen zijn voor intensief dagelijks gebruik en een hoge belastbaarheid hebben.

Technische kenmerken:

Dubbele evacuatie: Evacuatie via links en rechts als standaarduitrusting.

Duurzaamheid van Hardox: Hardox is voorzien van een snijkant en een speciale streep voor een maximale levensduur tijdens het zelfladen.

Geïntegreerde aandrijfveiliging: Hydraulische motoren met hoog koppel zijn verborgen in de cilinders, met flexibele koppelingen en overdrukventielen om schade door abrupte sluitingen te voorkomen.

Dubbele dosering: Twee grote mengcilinders aan de onderkant zorgen voor een constante materiaaltoevoer naar de tape zonder "brugvorming".

Transportband voor zware belasting: De KSS 1800 heeft 3 lagen PVC als basisuitrusting. Zowel de aandrijving als de daaropvolgende cilinders zijn met rubber bekleed om glijden onder natte omstandigheden te garanderen.

Zelfreinigend ontwerp: Geïntegreerde flensafdichtingen en schrapers voorkomen dat materiaal zich onder de tape ophoopt.

Beschikbare opties voor model 1800:

1. Verstelbare bodemplaat: Verwijderbare plaat voor het nauwkeurig afstellen van de speling in diverse inbouwmaterialen.
2. Hydraulische snelheidsregeling: Variabele acceleratiesnelheid voor transportbanden (1 of 2 richtingen).
3. Debiet- en drukontlasting: Aanbevolen indien de olietank een te hoog oliedebiet of een te hoge druk levert.

Deze sproeier is speciaal ontworpen voor het aanbrengen van zwaardere en moeilijker te verwerken strooiselsoorten, zoals paardenmest of een mengsel van kalk, water en stro. Het speciale ontwerp van de container zorgt ervoor dat het strooisel gemakkelijk en gelijkmatig naar de bodem zakt. De twee onafhankelijk aangedreven doseercilinders zijn uitgerust met krachtige hydraulische motoren om verstopping te voorkomen.

De spray is geschikt voor de verwerking van zaagsel, strofragmenten, droge compost, groenafval, paardenmest, kalk en mengsels van kalk, water en stro.

Zie de tabel in de inleiding voor meer informatie.

Voor de verwerking van zaagsel, gemalen stro, gemalen koolzaad, droge compost, een mengsel van zaagsel, gemalen vlas en kalk, pure kalk en strokorrels is de optionele verstelbare bodemplaat vereist.

Klik op de onderstaande link om de nieuwe versie van de machine te bekijken.

