

KSS 1800

Strooier (1800L)

Artikelnr.: F189-12236



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/kss-1800-strooier-1800l>



Specificaties

Naam	Waarde
Inhoud (liter)	1800 l
Gewicht	605 kg
Maximaal toegestaan gewicht	1250 kg
Oliestroom	40 l/min
Hydraulische druk	175 bar

Beschrijving

De alleskunner. Deze strooier is ontwikkeld voor het verdelen van zwaardere en complexere soorten strooisel.

Moeilijk te verwerken materialen zoals paardenmest of een mengsel van kruit, water en stro. De emmer heeft een speciale vorm om ervoor te zorgen dat het beddingmateriaal gemakkelijk wegzakt. De twee afzonderlijk aangedreven doseerrollen met zware hydraulische motoren voorkomen verstoppingen.

De strooier kan zaagsel, gebroken stro, gehakseld stro, droge compost, groenbemesting, paardenmest, kalk en een mengsel van kalk/water/stro verwerken. Zie de tabel in de inleiding voor meer informatie.

Voor de verwerking van zaagsel, gemalen stro, gemalen koolzaadstro, droge compost, een mengsel van zaagsel/gemalen vlas en kalk, pure kalk en strokorrels is de optionele verstelbare bodemplaat vereist.

De KSS 1800 is de maatstaf voor middelgrote tot grote veehouderijen. Hij combineert een volume van 1,8 m³ met robuuste componenten die ontworpen zijn voor dagelijks, intensief gebruik.

Technische hoogtepunten:

Dubbele lossing: Standaard zowel links- als rechtslossing.

Hardox-duurzaamheid: Uitgerust met een Hardox-snijrand en slijtstrip voor maximale duurzaamheid tijdens het zelfladen.

Geïntegreerde aandrijfbeveiliging: Krachtige hydraulische motoren zijn in de rollen weggewerkt en voorzien van flexibele koppelingen en overdrukventielen om schade door verstoppingen te voorkomen.

Dubbele dosering: Twee grote roerrollen aan de basis zorgen voor een constante materiaalstroom naar de band zonder "ophoping".

Zware transportband: De KSS 1800 wordt standaard geleverd met een 3-laags PVC-band. Zowel de aandrijf- als de volgrollen zijn met rubber bekleed om slippen te voorkomen, zelfs in natte omstandigheden.

Zelfreinigend ontwerp: Geïntegreerde randafdichtingen en schrapers voorkomen materiaalophoping onder de band.

Beschikbare opties voor het 1800-model:

1. Verstelbare bodemplaat: Verwijderbare plaat om de opening nauwkeurig af te stellen voor verschillende soorten bodembedekking.
2. Hydraulische snelheidsregeling: Traploos variabele snelheid voor de transportband (éénrichtings- of tweerichtingsverkeer).
3. Debiet- en drubbegrenzer: Aanbevolen als de transportmachine een te hoog oliedebiet of een te hoge druk levert.