

PHW

Vorkheftruck met frontmontage (max. hefvermogen 700 kg)

Artikelnr.: M16-1621



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/phw-vorkheftruck-met-frontmontage-max-hefvermogen-700-kg>



Specificaties

Naam	Waarde
Gewicht	320 kg
Optillen	700 kg

Beschrijving

De hydraulische heftrucklader, gemonteerd vóór de tractor, wordt gebruikt voor het laden en lossen van goederen in geïsoleerde containers, pallets en andere containers, en voor het transport ervan over korte afstanden. Transport is ook mogelijk op onverharde wegen. De hydraulische heftrucklader is gemonteerd op een beugel aan de vooras van de tractor en heeft een externe hydraulische aansluiting (enkelwerkende actuator). De maximale hefhoogte is 2,4 m en het maximale hefvermogen van de lader is 700 kg. De hydraulische heftrucklader bestaat uit twee hoofdcomponenten: het hefmechanisme en het frame. Het hefmechanisme omvat: een externe en interne geleiding, een plaat voor de vork, een opvangvork, een plunjercilinder en een hefkabel. Het frame bestaat uit: stalen framebeugels (links en rechts) en een dubbelwerkende zuigercilinder. De montagebeugels voor de leidingen worden in een aparte doos meegeleverd. De lader wordt aangedreven door een extern hydraulisch systeem van de tractor en wordt gebruikt om een externe aansluiting te maken. De bediening gebeurt via een hydraulische klep op het achterspatbord van de tractor. Voor de afbuiging van de geleidingscilinder is de zuiger horizontaal gemonteerd in het onderste deel van het frame. Het werkingsprincipe van alle typen laders is hetzelfde. Ze verschillen alleen in de manier waarop de beugel aan de vooras van de tractor is gemonteerd, het verdeelstuk dat is aangesloten op de externe hydrauliek en de lengte van de hydraulische kabel.

- hydraulische zijwaartse verschuiving
- frame gemaakt van dubbel ijzeren profiel
- verstelbare vorkafstand
- mogelijkheid tot zijwaartse verschuiving van de montage
- vouwvorken
- De lader kan worden aangepast aan de meeste gangbare tractormodellen (Case, McCormick).
- hydraulische helling