

PHW240T

Achterop gemonteerde heftruck (max. hefvermogen 700 kg)

Artikelnr.: M16-1622



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/phw240t-achterop-gemonteerde-heftruck-max-hefvermogen-700-kg>



Specificaties

Naam	Waarde
Gewicht	520 kg
Optillen	700 kg

Beschrijving

Een hydraulische heftrucklader wordt gebruikt voor het laden en lossen van goederen in dozen, op pallets en in containers, en voor het transporteren van deze goederen over korte afstanden. Het transport kan plaatsvinden op onverharde wegen. De lader is een machine die is opgehangen aan een driepuntsophanging (drie-puntsophanging) en is ontworpen voor tractoren van 0,6 tot 0,9 ton. Hij is gemonteerd op de voorassteun van een tractor met een externe hydraulische uitgang (enkelwerkende cilinder). De maximale hefhoogte is 2,4 meter en het maximale hefvermogen van de lader is 700 kg. Een hydraulische heftrucklader bestaat uit twee basiseenheden: het hefmechanisme en het laderframe. Het hefmechanisme bestaat uit: een buitengeleider, een binnengeleider, een vorkplaat, een oppakvork, een plunjercilinder en een hefkabel. Het frame bestaat uit: een stalen frameconstructie, beugels (links en rechts) en een heen-en-weer bewegende zuigercilinder. Elementen voor de montage van het hydraulische systeem worden apart geleverd. Om de geleider te kantelen, is de zuigercilinder horizontaal gemonteerd in het onderste deel van het frame. Het werkingsprincipe van alle ladertypes is hetzelfde. Ze verschillen alleen in de manier waarop ze aan de voorasbeugel van de tractor zijn bevestigd, de aansluiting van de verdeler op het externe hydraulische systeem en de lengte van de hydraulische leiding.

- hydraulische verschuiving
- frame gemaakt van dubbel ijzeren profiel
- verstelbare vorkafstand
- mogelijkheid tot ploegendienst
- vouwvorken
- De lader kan worden aangepast aan de meeste gangbare tractormodellen (Case, McCormick).
- de achterste driepuntsophanging gemonteerd