AgroHof.eu

PowerHarrowF110-125

Aangedreven eg met achterrol 125 cm

Artikelnr.: F41-4734

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/powerharrowf110-125-aangedreven-eg-met-achterrol-125-cm

Specificaties

Naam	Waarde
Bedrijf	Forigo

Beschrijving

Het werkingsprincipe van deze machines is gebaseerd op de verticaal draaiende rotor met tanden, die grotere kluiten kan verkruimelen en het werkoppervlak uitstekend egaliseert. Deze machines werken met verticaal draaiende tanden, waardoor grote kluiten verkruimeld kunnen worden en een zeer goed geëgaliseerd zaaioppervlak ontstaat. De verticale draaias garandeert een uitstekende bodemventilatie, terwijl tegelijkertijd de natuurlijke samenstelling en structuur behouden blijven. Diverse soorten achterrollen of accessoires maken het mogelijk om de werkdiepte aan te passen en de zaaibedden op verschillende manieren af te werken, zowel op een vlak oppervlak als in een bedvorm. Alle door Forigo geproduceerde rotoreggen zijn ontworpen voor langdurige prestaties met een laag energieverbruik. De serie bestaat uit vaste en opklapbare machines die geschikt zijn voor elk type tractor. Universele 3-puntsophanging Cat. 2, Zwenkarmen van de tractorophanging, Versnellingsbak met één snelheid 540 tpm PTO, Achterste PTO-aansluiting, Rotor 300 tpm, Monobloc tandhouderas warmgesmede, 2 tanden per rotor, Speciaal bidirectioneel tandsysteem "ZEUS" ideaal voor een laag vermogensverbruik, Cilindrische anti-overstromings tandhouderas, Achterste nivelleerbalk PARABLOC verstelbaar met slingerhendels, Verstelbare zijplaten op veren, Werkdiepte verstelbaar met laterale pinnenregelaars op rollen, Veiligheidsbeugel aan de voorzijde, Cardanas met koppelbegrenzer SB-type (1”3/8 Z=6 tractorzijde juk),