AgroHof.eu

PowerHarrowF81-125

Aangedreven eg met achterrol 125 cm

Artikelnr.: F41-4728

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/powerharrowf81-125-aangedreven-eg-met-achterrol-125-cm

Specificaties

Naam	Waarde
Bedrijf	Forigo

Beschrijving

Het werkingsprincipe van deze machines is gebaseerd op de verticaal draaiende rotor met tanden, die grotere kluiten kan verkruimelen en het werkoppervlak uitstekend egaliseert. Deze machines werken met verticaal draaiende tanden, waardoor grote kluiten verkruimeld kunnen worden en een zeer goed geëgaliseerd zaaioppervlak ontstaat. De verticale draaias garandeert een uitstekende bodemventilatie, terwijl tegelijkertijd de natuurlijke samenstelling en structuur behouden blijven. Diverse soorten achterrollen of accessoires maken het mogelijk om de werkdiepte aan te passen en de zaaibedden op verschillende manieren af te werken, zowel op een vlak oppervlak als in een bedvorm. Alle door Forigo geproduceerde rotoreggen zijn ontworpen voor langdurige prestaties met een laag energieverbruik. De serie bestaat uit vaste en opklapbare machines die geschikt zijn voor elk type tractor. Universele driepuntsophanging Cat. 1 (tot model 150), universele driepuntsophanging Cat. 2 (van model 180 tot 250), zwenkarmen voor tractorophanging vanaf model 150. 180 tot 250, Enkelvoudige versnellingsbak 540 tpm aftakas, Achterste aftakas aansluiting, Rotor 290 tpm, Monoblok tandhouderas warmgesmede, 2 tanden per rotor, Speciaal bidirectioneel tandsysteem "ZEUS" ideaal voor een laag vermogensverbruik, Cilindrische anti-overstroming tandhouderas, Verstelbare zijplaten op veren, Werkdiepte instelbaar door middel van laterale pinnenregelaars op rollen, Veiligheidsbeugel aan de voorzijde, Cardanas met koppelbegrenzer SB-type (1”3/8 Z=6 tractorzijde juk),