AgroHof.eu

PowerHarrowFR130-600

Gemotoriseerde eg met achterrol 600 cm

Artikelnr.: F41-4770

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/powerharrowfr130-600-gemotoriseerde-eg-met-achterrol-600-cm

Specificaties

Naam	Waarde
Bedrijf	Forigo

Beschrijving

Het werkingsprincipe van deze machines is gebaseerd op de verticaal draaiende rotor met tanden, die grotere kluiten kan verkruimelen en het werkoppervlak uitstekend egaliseert. Deze machines werken met verticaal draaiende tanden, waardoor grote kluiten verkruimeld kunnen worden en een zeer goed geëgaliseerd zaaioppervlak ontstaat. De verticale draaias garandeert een uitstekende bodemventilatie, terwijl tegelijkertijd de natuurlijke samenstelling en structuur behouden blijven. Diverse soorten achterrollen of accessoires maken het mogelijk om de werkdiepte aan te passen en de zaaibedden op verschillende manieren af te werken, zowel op een vlak oppervlak als in een bolvormige structie. Alle door Forigo geproduceerde rotoreggen zijn ontworpen voor langdurige prestaties met een laag energieverbruik. De serie bestaat uit vaste en opklapbare machines die geschikt zijn voor elk type tractor. Universele 3-puntsophanging Cat. 2 & 3, Zwenkarmen van de tractorophanging, Hydraulisch systeem voor openen en inklappen, Hydraulisch vergrendelingssysteem voor de transportpositie, Exclusief hydraulisch zweefsysteem voor aanpassing aan de bodemomstandigheden, Centrale versnellingsbak 1000 tpm, Zijdelingse versnellingsbakken met meerdere snelheden, Warmgesmede Monobloc-tandenhouderas, 2 tanden per rotor, Speciaal bidirectioneel tandensysteem "ZEUS" ideaal voor een laag energieverbruik, Cilindrische anti-overstromingstandenhouderas, Achterste egalisatiebalk PARABLOC verstelbaar met slingers, Centraal verstelbare grondfreestand, Verstelbare zijplaten op veren, Zwenkende achterrollen, Werkdiepte verstelbaar met slinger, Veiligheidsvoorbalk, 250 cm breed tijdens transport, Achterlichtbalk, Zijdelingse cardanas met koppelbegrenzer SB-type, Centrale standaard cardanas (1”3/8 Z=6 tractorzijde juk)