AgroHof.eu

RB-150PT

150 cm front-/achteraan gemonteerde klepelmaaier

Artikelnr.: M16-1598

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/rb-150pt-150-cm-front-achteraan-gemonteerde-klepelmaaier

Specificaties

Naam	Waarde
Zijwaartse beweging (mm)	320 mm
Werkbreedte	1500 mm
Gewicht	645 kg
Werkcapaciteit	0,1-1 ha/h
Minimaal HP	41 hp
Wigslag	70 mm

Beschrijving

De hakselaar is een machine met driepuntsophanging (RUP) die is ontworpen voor gebruik met landbouwtrekkers van 0,9 ton en hoger. De aandrijving verloopt via de aftakas van de tractor. De hakselaar wordt veel gebruikt in boomgaarden, bessenstruiken, weiden en akkers. De machine versnippert gras, oogstresten, stro, takken (tot ø7 cm) en struikgewas. Het versnipperde materiaal blijft achter op de grond als organische meststof. De behuizing van de machine is een gelaste stalen constructie van profielen en platen. Aan de voorzijde van de behuizing bevinden zich beweegbare voorkleppen, aan de achterzijde is de uitlaatklep verstelbaar. Om de tractor met de machine te verbinden, is aan de voorzijde een driepuntsophanging gemonteerd. De verbinding van de hakselaar kan symmetrisch langs de as van de tractor of naar rechts verschoven zijn. De verschuiving wordt gerealiseerd door een dubbelwerkende cilinder die op de machine is gemonteerd en wordt aangedreven door het externe hydraulische systeem van de tractor. Aan de achterzijde van de behuizing is een steunrol gemonteerd om de versnipper- en maaihoogte aan te passen. In het midden van de behuizing is een haakse overbrenging gemonteerd, die de aandrijving overbrengt naar de riemaandrijving en via V-riemen naar de messenas. De klepelmessen zijn gemonteerd op de messenas, die horizontaal ten opzichte van de grond is geplaatst. De rotatie van de as is tegengesteld aan die van de machine bij voorwaarts rijden en bedraagt ongeveer 2000 toeren per minuut bij 540 toeren per minuut van de aftakas van de tractor.

- hydraulische verschuiving
- voorste steunwiel
- een digitaal gevormde schacht met een diameter van 20 cm
- verstelbare maaihoogte
- verzameltanden in de RB-PT-versie
- kantelhamers met een gewicht van 13 kg
- achterwielsteun