

S109-1

Zaaimachine 300 cm (kan op de rotorkopeg U227-1 worden gemonteerd)

Artikelnr.: B07-0585



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/s109-1-zaaimachine-300-cm-kan-op-de-rotorkopeg-u227-1-worden-gemonteerd>



Specificaties

Naam	Waarde
Werkbreedte	3000 mm
Aantal schijven	23 st.
Inhoud (liter)	576 l
Gewicht	540 kg
Minimaal HP	163 hp
Aandrijfmechanisme	tractor PTO

Beschrijving

De universele zaaimachines van Scorpius zijn verkrijgbaar in breedtes van 2,5 m en 3,0 m en kunnen op een rotorkopeg worden gemonteerd. Het betreft zaaimachines met een traditioneel mechanisch zaaisysteem en een eenvoudige, duurzame constructie. Een mechanische zaaimachine, gemonteerd op een rotorkopeg, kan, afhankelijk van de bodemgesteldheid, worden uitgerust met schoffelmouters, enkelvoudige of dubbele schijfmouters. De verbinding van de zaaimachine met de rotorkopeg wordt tot stand gebracht door middel van een speciale beugel die is gemonteerd op de arm waarop de rol van de rotorkopeg is bevestigd. De zaadbak met een V-vormige bodem zorgt voor een volledige lediging van het zaad. De aandrijving van de zaai-eenheden gebeurt via aandrijfwielen, een kettingaandrijving en een traploze transmissie met 60 standen. Standaard zijn hydraulische schijfmarkeringen en een platform voor het eenvoudig vullen van de zaadbak aanwezig. Schijfmouters kunnen optioneel worden uitgerust met wielen. De wielen hebben als belangrijkste functie het handhaven van de juiste zaaidiepte en het verdichten van de grond boven het gezaaide graan. Bodemverdichting zorgt voor een betere toegang tot vocht, vooral in zandgronden, wat erg belangrijk is voor de verspreiding van gewassen met kleine zaden, zoals koolzaad. Dit draagt bij aan een snellere en gelijkmatigere opkomst van het gezaaide gewas. Aanvullende apparatuur kan bestaan uit elektrisch gestuurde technologische geleidingspaden en markeringen vóór de groei.