

## S290-2

5-rijige zaaimachine (afstand tussen de rijen 12-24 cm)

Artikelnr.: B07-0570



### Verkoper

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
Fiscaal nummer: 25366895-2-03  
EU-btw-nummer: HU25366895

### Verkoop

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/s290-2-5-rijige-zaaimachine-afstand-tussen-de-rijen-12-24-cm>



### Specificaties

| Naam                 | Waarde     |
|----------------------|------------|
| Werkdiepte           | 90 mm      |
| Afstand tussen rijen | 120-240 mm |
| Inhoud (kg)          | 200 kg     |
| Gewicht              | 410 kg     |
| Minimaal HP          | 38 hp      |

### Beschrijving

Gemma-zaaimachines zijn verkrijgbaar als 3-rijige, 4-rijige of 5-rijige machines. Ze zijn geschikt voor gebruik met tractoren van 40 pk met een driepuntsophanging, categorie II. De zaaimachines zijn perfect voor kleine en middelgrote landbouwbedrijven. Om te voldoen aan de hoge agrotechnische eisen voor de groenteteelt met betrekking tot de rijafstand, de afstand tussen de zaden in een rij en de zaaidiepte, zijn er aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd. De configuratie van de machine maakt het mogelijk om deze aan te passen aan de eisen van telers van knoflook, bosuitjes en tuinbonen. De aanpassing van de zaaimachine voor het zaaien van de juiste zaden gebeurt door het monteren van de juiste maat zaadbakken (28 mm of 35 mm) op een transportketting in de tank. De zaadbakken kunnen eenvoudig worden vervangen door ze in de kettingschakels te schroeven. Een andere belangrijke parameter is de rijafstand. De 3-rijige zaaimachine maakt zaaien mogelijk met een rijafstand van 12 cm tot 48 cm, de 4-rijige zaaimachine: van 12 cm tot 32 cm, en de 5-rijige zaaimachine: van 12 cm tot 24 cm. De zaai-afstand in een rij kan worden aangepast van 9,5 cm tot 21 cm. De aanpassing gebeurt door het kettingwiel op de aandrijfas te vervangen. Het gebruik van de Taper Lock-bus voor de montage van de kettingwielen maakt het monteren en demonteren van het wiel eenvoudig. De zaaidiepte wordt stapsgewijs aangepast met steunwielen in het bereik van 3 / 5 / 7 / 9 cm. De wielafstand van de zaaimachine maakt samenwerking mogelijk met tractoren met een wielbasis van 135 cm of 150 cm. De zaaiwielen bevinden zich in de sporen van de tractorwielen. De machine is standaard uitgerust met kneedwielen en een egalisatierol.