

SA424-R (Y95-10744)

Tractor (ROPS) 26 pk

Artikelnr.: Y95-10744



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/sa424-r-demo-tractor-rops-26-pk>



Specificaties

Naam	Waarde
Cilinders	3 st.
Koppel	67.8 Nm
Generator	12V/55 A
Batterij	12V/54 Ah
Draaicirkel	2600 mm
Maximale snelheid vooruit	23.3 km/h
PTO-vermogen	14.5 kW
Achterste aftakas snelheid	540 tpm
Gemiddelde aftakassnelheid	2000 tpm
Voorste aftakas snelheid	1000 tpm
Inhoud brandstoftank	23 L
Inhoud van de hydraulische olietank	15 L
Capaciteit hydropomp	28.3 l/min
Hydraulische pompgereedschappen	15.1 l/min
Hydraulische druk	167 bar
Hydraulische aansluiting / paar	2 .
3-punts hefcapaciteit	713 kg
Hefcapaciteit aan de voorzijde (3-punts hefinrichting)	530 kg
Lengte	2793 mm
Breedte	1436 mm
Bodemvrijheid	260 mm
Hoogte	1675 mm
Wielbasis	160 cm
Gewicht	846 kg
Motor	3TNM72-DRE HP
Overdragen	Hydrostatic 2 Range
Tractormotorvermogen	18.9 KW
Tractorkracht	26 HP
Motorinhoud	1115 cm3

Beschrijving

Industriële wielset R4, Maat: FT: 23x8.50-12 - RT: 14-17.5

Houder voor neusgewicht + 3 gewichten van 20 kg (maximaal 5 gewichten mogelijk)

Gereedschapskist

Mechanische trekhaak aan de voorzijde, gemonteerd op het chassis.

- demonstratie, tractor met rolbeveiligingsconstructie
- 3TNM72-DRE type, 26 pk, 3-cilinder, 1115 cm³ Yanmar dieselmotor
- Brandstoftank: 23 l
- Koppel: 67,8 Nm
- Aandrijving: Hydrostatisch
- Transmissietype: 2-traps hydrostatische aandrijving
- 2 snelheidsbereiken: 500 mph - 10 km/h, 0 - 20 km/h
- Remmen: Meervoudige schijfrem, in olie ondergedompeld
- Vierwielaandrijving: Mechanisch inschakelbaar
- Vermogen op de aftakas: 19 pk
- Toerental van de achterste aftakas: 540 tpm
- Voorste (optionele) aftakassnelheid: 1000 tpm
- Middelste (optionele) aftakassnelheid: 2000 tpm
- Hydraulische olietank: 15,5 l
- Hydraulisch vermogen: 15,1 l/min en 167 bar
- Externe hydraulische circuits: 2 paar aan de rechterkant van de tractor
- Besturing: Servo-ondersteund
- Achterste driepuntsophanging: Cat.I-koppeling
- Hefvermogen met drie punten achter / voor: 713 / 530 kg
- Afmetingen (L x B x H): 2.793 x 1.436 x 1.675 mm
- Draaicirkel: 2.600 mm
- Bodemvrijheid: 260 mm
- Gewicht: 846 kg
- Trekvermogen voor ongeremde aanhanger: 700 kg
- Trekvermogen voor geremde aanhanger: 1.600 kg
- Soepel en traploos schakelen van nul tot maximale snelheid
- Programmeerbare handgashendel in beide snelheidsbereiken