AgroHof.eu

StoneBurrierTG45-170

Steenbegraafplaats 410 cm

Artikelnr.: F41-4936

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/stoneburriertg45-170-steenbegraafplaats-410-cm

Specificaties

Naam	Waarde
Bedrijf	Forigo

Beschrijving

Deze machines bewerken de grond en begraven stenen, kluiten, puin en gewasresten zeer efficiënt, zelfs onder moeilijke omstandigheden en op niet-voorbereide velden. De omgekeerde rotatie van een speciale rotor (tegengesteld aan de voorwaartse richting) in combinatie met een selectiehark en een egaliseerbalk bedekt het begraven materiaal met een fijne en schone grondlaag. Steenbegravers vereenvoudigen het zaaien/verplanten van diverse groente- en speciale gewassen door zeer goed gevormde, stabiele en poreuze teeltbedden te creëren. Deze serie is zeer uitgebreid en bestaat uit enkel-, dubbel- en driepuntsmachines, zowel vast als opklapbaar, geschikt voor elke klus en tractorkracht. Universele driepuntsophanging Cat. 2 & 3, Zwenkarmen voor tractorhefinrichting, Versnellingsbak met één snelheid, 1000 tpm aftakas, Centrale standaard cardanas (1”3/8 Z=6 tractorzijde juk), Zijdelingse cardanas met automatische koppelbegrenzer type SC, Centrale machinekoppeling met automatische begrenzer SC, Paar in hoogte en breedte verstelbare voorschijven op de zijdelingse machines, Paar in hoogte en breedte verstelbare middenploegscharen, Zwenkende en zijdelings verstelbare machinesteunen, Basissen en koppelingen voor machinehefinrichting, Paar ondersteunende achterwielen voor de centrale machine, Hydraulisch systeem voor openen en inklappen, Hydraulisch vergrendelingssysteem voor transportpositie, 225 cm breed tijdens transport, Achterlichtbalk. 3x Onafhankelijke steenbrekers die afzonderlijk kunnen worden gebruikt: Machine-uitrusting: Universele 3-puntshefinrichting Cat. 2 & 3 Versnellingsbak met één snelheid, 540 tpm aftakas, Zijdelingse transmissie aangedreven door ketting in oliebad, Automatische kettingspanner, Transmissie aan de tegenoverliggende zijde in oliebad, Dubbele metalen afdichtingen aan de voorzijde in oliebad op de rotoren, Verwijderbare flensrotor, Rotorbevestiging 6x spade Bladen per flens, slijtvaste stalen beschermingsflenzen, zijpaneel van zeer sterk staal, laterale transmissie met cardanas, dubbele selectiehark achter gemonteerd op laterale veren, werkdiepte instelbaar met slingerhendels.