

SZ-H-25-50

Achteraan gemonteerde grondboor met hydraulische zijwaartse verschuiving (met boorbeitel)

Artikelnr.: M16-1626



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/sz-h-25-50-achteraan-gemonteerde-grondboor-met-hydraulische-zijwaartse-verschuiving-met-boorbeitel>



Specificaties

Naam	Waarde
Gewicht	200 kg

Beschrijving

De grondboor met hydraulische aandrijving is een machine die op een driepuntsophanging is gemonteerd en is ontworpen voor gebruik met landbouwtrekkers van 0,6 tot 0,9 ton. De aandrijving verloopt via de aftakas van de tractor. De boor wordt gebruikt om gaten in de grond te boren bij het planten van fruitbomen en -struiken, enz. Er is een mogelijkheid om diepere gaten te boren, waardoor de machine ook gebruikt kan worden voor het plaatsen van afrasteringspalen, rijen, enz. De machine boort gaten in de grond tot een diepte van 65 cm met een boordiameter van ø50 cm en tot een diepte van 100 cm met een boordiameter van ø25 cm. Door de snelheid van de rol (aftakas) aan te passen, kan de breedte van de grond die tijdens het boren wordt verspreid, worden ingesteld. Voor de grondboor wordt aanbevolen een stroomrelais met een uitschakelzekerheid of een frictiekoppeling van 250 Nm te gebruiken, bijvoorbeeld de LFMR C 40970. Dankzij het gebruik van een hydraulische cilinder kan de grondboor tot 80 cm ten opzichte van de tractoras worden bewogen, waardoor het mogelijk is gaten te boren in een bestaande rij bomen.

- Mogelijkheid om in één keer gaten in twee rijen te boren dankzij de hydraulische cilinderbeweging van de boor.
- twee boren in de set 25/100 en 50/65 (diameter/lengte cm)
- verticale stand van de boor