

TBF-125

Tractorfrees, rotorkultivator, achterfrees, veldfrees. 1,25 m

Artikelnr.: J33-10322



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/tbf-125-tractorfrees-rotorkultivator-achterfrees-veldfrees-125-m>



Specificaties

Naam	Waarde
Breedte	1250 mm
RPM	540 tpm
Gewicht	350 kg

Beschrijving

Of het nu gaat om landbouw, akkerbouw, wijngaarden, boomgaarden of landschapsarchitectuur – de Jansen TBF-125 tractorfrees is ideaal voor elk soort grondbewerking. De frees heeft een speciaal versterkte haakse overbrenging en kenmerkt zich door een bijzonder robuuste constructie. De as wordt aangedreven door tandwielen in een oliebad. De achterste veiligheidsklep met ingebouwde nivelleerveren elimineert oneffenheden in de gefreesde grond en zorgt voor een fijne verpulvering.

UITERST ROBUUST. VEILIG. EFFICIËNT.

Onze jarenlange ervaring in ontwikkeling en productie heeft geresulteerd in een machine die zich onderscheidt door zijn extreem robuuste constructie en daardoor duidelijk opvalt tussen de concurrentie.

WAT DOEN WIJ ANDERS?

Redelijke materiaaldiktes en geen dunne platen.

versterkte en robuuste driepuntsophanging

robuuste freesbladen op een massieve rotoras

Inclusief betaald verlof

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Freesbreedte: ca. 125 cm

Bewerkingsdiepte: max. 16 cm (afhankelijk van de bodemeigenschappen)

Tillerbladen: 36 in totaal

Frezen per flens: 6 stuks

Betaald verlof: inbegrepen

Toerental: 540

Aandrijving van de rotoras: tandwielaandrijving in een oliebad.

Bevestiging: Drie-puntsophanging Cat. I + Cat. II

Gewicht: ca. 350 kg

Afmetingen: 143x95x100 cm (LxBxH)

Verpakkingsafmetingen: 155x85x88 cm (LxBxH)

Gewicht inclusief verpakking: ca. 380 kg

Tractor: minimaal 20 pk

De werkbreedte is circa 125 cm en de freesdiepte tot 16 cm. Beide kunnen worden geregeld met behulp van de geleiders aan de zijkant. De robuuste freesbladen zijn gemonteerd op de stevige rotoras. De frees wordt aangedreven door de aftakas, die standaard wordt meegeleverd, en wordt gemonteerd op de driepuntsophanging van uw tractor (categorie I + II).

Deze grondfrees is ideaal voor compacte tractoren met een smalle spoorbreedte. Uw tractor moet minimaal 20 pk vermogen hebben.