AgroHof.eu

TBF-150-H

Bosbouwklepelmaaier van 150 cm voor CAT, JCB (hydraulisch, met hamers)

Artikelnr.: B15-1732

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/tbf-150-h-bosbouwklepelmaaier-van-150-cm-voor-cat-jcb-hydraulisch-met-hamers

Specificaties

Naam	Waarde
Werkbreedte	1500 mm
Gewicht	830 kg
Hydraulische druk	350-450 bar
Oliestroom	70-100 l/min

Beschrijving

Hydraulische bosbouwversnipperaar voor shovels en graafmachines. Modellen TBF-Marine-II hydraulisch en DFR-H.
De TBF-H en DFR-H mulchmachines zijn ontworpen voor montage op hydraulische rupsbandtractoren van verschillende merken. De TBF-H mulchmachines en DFR-H afwerkingsmaaiers zijn aangepast aan de hydraulische aansluitingen van de tractoren, waarbij de hydraulische oliestroom en de werkdruk van de hydraulische pomp de hydraulische motoren en transmissie voeden. Deze transmissie is via riemen verbonden aan de assen van de hamerrotor in de TBF-H mulchmachines of via een kettingaandrijving in de DFR-H modellen, afhankelijk van de machine die op het betreffende trekkervoertuig is gemonteerd. Het benodigde vermogen van de thermische motor en de pompdebiet in deze rupsbandtractoren voor de montage van de TBF-H en DFR-H variëren van 90 tot 120 pk en een debiet van 90 tot 140 liter/minuut. In alle gevallen ligt de maximale druk waarop onze ventielblokken zijn ingesteld tussen 300 en 450 bar.
De breekcapaciteit onder werkomstandigheden van deze modellen varieert van 12 cm. in de DFR-H kettingbosmaaiermodellen en 20 cm in de TBF-H semi-bosbouwmachines. Een afgeleide van de modellen van de semi-bosbouwmachineserie TBF-MARINE-II is het model TBF-II-H, voor klanten die geen conventionele tractoren hebben, maar wel JCB- of Caterpillar-machines met een hydraulische aandrijving met specifieke eigenschappen die geschikt zijn voor de montage van hydraulische bosbouwmachines met optimale prestaties. Het model kan worden gemonteerd op machines voor openbare werken en civiele techniek, zoals hydrostatische kettingtractoren, retromixers en in sommige gevallen op laders en bulldozers. De eigenschappen van de apparatuur zijn vergelijkbaar met die van machines die op een tractor worden gemonteerd, maar dan met hydraulisch gebruik zonder aftakas.
-Chassis met slijtvaste coating.
-Hydraulische zuigermotor (63 cc)
- Opgenomen vermogen 71 pk
-Type bosbouwschacht (550 mm.)
-Type hydraulische transmissie.
-Verstelbare achterrollen.
-Vermogensvereiste 36 tot 60 pk.
-Steunsledes.
-Hydraulische achterklep.