AgroHof.eu

TPI 300

PTO-waterpomp met hydraulische rotatie en hefinrichting, Ø300 mm

Artikelnr.: P170-31923



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/tpi-300-pto-waterpomp-met-hydraulische-rotatie-en-hefinrichting-o300-mm

Specificaties

Naam	Waarde
Pijpdiameter	300 mm
Pijplengte	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Drijfveer	Tractor PTO .
PTO-snelheid	540 tpm
Coating	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Standaardklep	Vacuum relief valve .
Hydraulische aansluiting / paar	Hydraulic rotation and lifting (tractor hydraulics) .
PTO-vermogen	40 kW
Waterstroom	8 400 – 16 800 litre/min
Uitstroomhoogte	7 000 – 3 100 mm
Gewicht	385 / 480 / 525 / 630 (3 / 4 / 5 / 6 m) kg

Beschrijving

De Pennacchio TPI is een op een tractor gemonteerde waterpomp die wordt aangedreven door de aftakas (PTO). Hij is ontworpen voor gewasirrigatie en het verplaatsen van grote hoeveelheden water. Water kan worden aangezogen uit kanalen, sloten, reservoirs en waterwegen, waardoor de beschikbare waterbronnen optimaal worden benut.

Het volledig hydraulische systeem roteert en tilt de pomp gemakkelijk en nauwkeurig. Doordat de pomp is aangesloten op het hydraulische systeem van de tractor, kan de werkpositie snel worden aangepast, wat zorgt voor een praktische en nauwkeurige werking, zelfs bij hoge debieten en lage opvoerhoogtes.

De TPI 300 heeft een pijpdiameter van 300 mm en draait met 540 toeren per minuut bij een vermogen van 40 kW. Hij levert een debiet van 8.400 tot 16.800 liter per minuut (504 tot 1.008 m³/u) bij opvoerhoogtes van 7,0 m tot 3,1 m. De pomp is verkrijgbaar met pijplengtes van 3, 4, 5, 6 en 7 meter. De versies van 6 m en 7 m zijn voorzien van een industriële zwenkring.

Standaarduitrusting:

- Geschilderd in oranje RAL 2004
- Vacuümontlastingsklep
- Externe smeerset
- Industriële draaikrans (6 m en 7 m uitvoeringen)

Opties:

- Thermisch verzinkte versie
- Standaard aftakas L 1100, cat. 6
- Waterafleiders en platte PVC-slangen
- Aangepaste configuraties en afmetingen op aanvraag.