AgroHof.eu

TPI 500

PTO-waterpomp met hydraulische rotatie en hefinrichting, Ø500 mm

Artikelnr.: P170-31926



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/tpi-500-pto-waterpomp-met-hydraulische-rotatie-en-hefinrichting-o500-mm

Specificaties

Naam	Waarde
Pijpdiameter	500 mm
Pijplengte	4 / 5 / 6 / 7 m
Drijfveer	Tractor PTO .
PTO-snelheid	540 tpm
Coating	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Standaardklep	Vacuum relief valve .
Hydraulische aansluiting / paar	Hydraulic rotation and lifting (tractor hydraulics) .
PTO-vermogen	95 kW
Waterstroom	14 400 – 40 800 litre/min
Uitstroomhoogte	10 000 – 2 100 mm
Gewicht	910 / 1 050 / 1 080 (4 / 5 / 6 m) kg

Beschrijving

De Pennacchio TPI is een op een tractor gemonteerde waterpomp die wordt aangedreven door de aftakas (PTO). Hij is ontworpen voor gewasirrigatie en het verplaatsen van grote hoeveelheden water. Water kan worden aangezogen uit kanalen, sloten, reservoirs en waterwegen, waardoor de beschikbare waterbronnen optimaal worden benut.

Het volledig hydraulische systeem roteert en tilt de pomp gemakkelijk en nauwkeurig. Doordat de pomp is aangesloten op het hydraulische systeem van de tractor, kan de werkpositie snel worden aangepast, wat zorgt voor een praktische en nauwkeurige werking, zelfs bij hoge debieten en lage opvoerhoogtes.

De TPI 500 heeft een pijpdiameter van 500 mm en draait met 540 toeren per minuut met een vermogen van 95 kW. Hij levert een debiet van 14.400 tot 40.800 liter per minuut (864 tot 2.448 m^3/u) bij opvoerhoogtes van 10 m tot 2,1 m. De pomp is verkrijgbaar met pijplengtes van 4, 5, 6 en 7 meter. Alle versies zijn voorzien van een industriële zwenkring.

Standaarduitrusting:

- Geschilderd in oranje RAL 2004
- Vacuümontlastingsklep
- Externe smeerset
- Industriële draaikrans (alle uitvoeringen)

Opties:

- Thermisch verzinkte versie
- Standaard aftakas L 1100, cat. 6
- Waterafleiders en platte PVC-slangen
- Aangepaste configuraties en afmetingen op aanvraag.