AgroHof.eu

TPT 200

Telescopische aftakas-waterpomp met hydraulische rotatie en hefinrichting, Ø200 mm

Artikelnr.: P170-31927



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/tpt-200-telescopische-aftakas-waterpomp-met-hydraulische-rotatie-en-hefinrichting-o200-mm

Specificaties

Naam	Waarde
Pijpdiameter	200 mm
Pijplengte	4 / 5 m
Drijfveer	Tractor PTO .
PTO-snelheid	540 tpm
Coating	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Standaardklep	Vacuum relief valve .
Hydraulische aansluiting / paar	Hydraulic rotation and lifting; 1.90 m hot-dip galvanized telescopic tube; industrial slewing ring .

Beschrijving

De Pennacchio TPT is een telescopische, op een tractor gemonteerde waterpomp die wordt aangedreven door de aftakas (PTO). Hij is ontworpen voor gewasirrigatie en voor het verplaatsen van grote hoeveelheden water uit kanalen, sloten, reservoirs en waterwegen.

De pomp is voorzien van volledig hydraulische rotatie en hefinrichting, en een thermisch verzinkte telescopische buis met een uitschuiflengte van 1,90 m, waardoor de pomplengte kan worden aangepast aan verschillende bedrijfsbehoeften. Een hoogwaardige industriële zwenkring zorgt voor meer stabiliteit tijdens de rotatie, zelfs met de telescopische buis uitgeschoven, waardoor trillingen worden verminderd en een stabielere, nauwkeurigere beweging wordt gegarandeerd.

De TPT 200 heeft een buisdiameter van 200 mm en is verkrijgbaar met buislengtes van 4 en 5 meter.

Standaarduitrusting:

- Geschilderd in oranje RAL 2004
- Thermisch verzinkte telescopische buis, uitschuiflengte 1,90 m.
- Industriële draaikrans
- Vacuümontlastingsklep
- Externe smeerset

Opties:

- Volledig thermisch verzinkte versie
- Standaard aftakas L 1100, cat. 6
- Waterafleiders en platte PVC-slangen
- Aangepaste configuraties en afmetingen op aanvraag.