AgroHof.eu

TPT 250

Telescopische aftakas-waterpomp met hydraulische rotatie en hefinrichting, Ø250 mm

Artikelnr.: P170-31928



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/tpt-250-telescopische-aftakas-waterpomp-met-hydraulische-rotatie-en-hefinrichting-o250-mm

Specificaties

Naam	Waarde
Pijpdiameter	250 mm
Pijplengte	4 / 5 m
Drijfveer	Tractor PTO .
PTO-snelheid	540 tpm
Coating	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Standaardklep	Vacuum relief valve .
Hydraulische aansluiting / paar	Hydraulic rotation and lifting; 1.90 m hot-dip galvanized telescopic tube; industrial slewing ring .
PTO-vermogen	35 kW
Waterstroom	8 400 – 14 400 litre/min
Uitstroomhoogte	5 700 – 2 700 mm
Gewicht	510 / 550 (4 / 5 m) kg

Beschrijving

De Pennacchio TPT is een telescopische, op een tractor gemonteerde waterpomp die wordt aangedreven door de aftakas (PTO). Hij is ontworpen voor gewasirrigatie en voor het verplaatsen van grote hoeveelheden water uit kanalen, sloten, reservoirs en waterwegen.

De pomp is voorzien van volledig hydraulische rotatie en hefinrichting, en een thermisch verzinkte telescopische buis met een uitschuiflengte van 1,90 m, waardoor de pomplengte kan worden aangepast aan verschillende bedrijfsbehoeften. Een hoogwaardige industriële zwenkring zorgt voor meer stabiliteit tijdens de rotatie, zelfs met de telescopische buis uitgeschoven, waardoor trillingen worden verminderd en een stabielere, nauwkeurigere beweging wordt gegarandeerd.

De TPT 250 heeft een pijpdiameter van 250 mm en draait met 540 toeren per minuut bij een vermogen van 35 kW. Hij levert een debiet van 8.400 tot 14.400 liter per minuut (504 tot 864 m³/u) bij opvoerhoogtes van 5,7 m tot 2,7 m. De pomp is verkrijgbaar met pijplengtes van 4 en 5 meter.

Standaarduitrusting:

- Geschilderd in oranje RAL 2004
- Thermisch verzinkte telescopische buis, uitschuiflengte 1,90 m
- Industriële zwenkring
- Vacuümontlastingsklep
- Externe smeerset

Opties:

- Volledig thermisch verzinkte versie
- Standaard aftakas L 1100, cat. 6
- Waterafleiders en platte PVC-slangen
- Aangepaste configuraties en afmetingen op aanvraag.