AgroHof.eu

# TPT 350

Telescopische aftakas-waterpomp met hydraulische rotatie en hefinrichting, Ø350 mm

Artikelnr.: P170-31930




**Verkoper**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

**Verkoop**

+36 56 770 010
info@agrohof.com


https://agrohof.eu/product-nl/tpt-350-telescopische-aftakas-waterpomp-met-hydraulische-rotatie-en-hefinrichting-o350-mm

## Specificaties

| Naam | Waarde |
|---|---|
| Pijpdiameter | 350 mm |
| Pijplengte | 4 / 5 m |
| Drijfveer | Tractor PTO . |
| PTO-snelheid | 540 tpm |
| Coating | Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) . |
| Standaardklep | Vacuum relief valve . |
| Hydraulische aansluiting / paar | Hydraulic rotation and lifting; 1.90 m hot-dip galvanized telescopic tube; industrial slewing ring . |
| PTO-vermogen | 55 kW |
| Waterstroom | 8 400 – 26 400 litre/min |
| Uitstroomhoogte | 7 100 – 1 800 mm |
| Gewicht | 650 / 700 (4 / 5 m) kg |

## Beschrijving

De Pennacchio TPT is een telescopische, op een tractor gemonteerde waterpomp die wordt aangedreven door de aftakas (PTO). Hij is ontworpen voor gewasirrigatie en voor het verplaatsen van grote hoeveelheden water uit kanalen, sloten, reservoirs en waterwegen.

De pomp is voorzien van volledig hydraulische rotatie en hefinrichting, en een thermisch verzinkte telescopische buis met een uitschuiflengte van 1,90 m, waardoor de pomplengte kan worden aangepast aan verschillende bedrijfsbehoeften. Een hoogwaardige industriële zwenkring zorgt voor meer stabiliteit tijdens de rotatie, zelfs met de telescopische buis uitgeschoven, waardoor trillingen worden verminderd en een stabielere, nauwkeurigere beweging wordt gegarandeerd.

De TPT 350 heeft een pijpdiameter van 350 mm en draait met 540 toeren per minuut bij een vermogen van 55 kW. Hij levert een debiet van 8.400 tot 26.400 liter per minuut (504 tot 1.584 m³/u) bij opvoerhoogtes van 7,1 m tot 1,8 m. De pomp is verkrijgbaar met pijplengtes van 4 en 5 meter.

**Standaarduitrusting:**

- Geschilderd in oranje RAL 2004
- Thermisch verzinkte telescopische buis, uitschuiflengte 1,90 m
- Industriële draaikrans
- Vacuümontlastingsklep
- Externe smeerset

**Opties:**

- Volledig thermisch verzinkte versie
- Standaard aftakas L 1100, cat. 6
- Waterafleiders en platte PVC-slangen
- Aangepaste configuraties en afmetingen op aanvraag.