AgroHof.eu

YM347A TR FR-AF (Y95-32002)

Tractor van 47 pk met rolkooi – YM347A TR FR-AF (Y95-32002)

Artikelnr.: Y95-32002



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/tractor-van-47-pk-met-rolkooi-32002

Specificaties

Naam	Waarde
Gewicht	2085 kg
Motor	4TNV88C
Aantal cilinders	4 st.
Motorinhoud	2189 cm3
Koppel	142.6 Nm
Generator	12V/55 A
Batterij	12V/70 Ah
Overdragen	Mechanical Full Synchonized
Remsysteem	Multiple Wet Brake Disk .
Drijfveer	Selectable 4WD .
Draaicirkel	Left: 4.720 / Right: 4.760 mm
Overbrengingsverhouding	12F+12R (incl. Creep) .
Snelheid	25.9 KM/H
Trekvermogen - Niet beschadigd	3000 kg
Trekvermogen - Defect	6000 kg
Maximale belasting vooras.	1200 kg
Maximale belasting achteras.	2800 kg
Maximaal toegestaan gewicht	3660 kg
PTO-vermogen	26.5 kW
Achterste aftakas snelheid	540/750 tpm
Inhoud brandstoftank	48 L
Inhoud van de hydraulische olietank	29 L
Capaciteit hydropomp	38.5 l/min
Stuurbekrachting	21.5 L/min
Hydraulische pompgereedschappen	17 l/min
Hydraulische druk	167 bar
Hydraulische aansluiting / paar	2 Sets .
3-punts hefcapaciteit	1450 kg
Lengte	3715 mm

AgroHof.eu

Naam	Waarde
Breedte	1.420 - 1.723 (adjustable rim) mm
Bodemvrijheid	Min. 227 - Max. 336 mm
Wielbasis	197 cm
Hoogte	2380 mm
Tractormotorvermogen	35 KW
Tractorkracht	47 HP

Beschrijving

Dit product is de variant YM347A TR FR-AF: ROPS-veiligheidsbeugel, landbouwbanden.

Japanse topkwaliteit!

5 jaar volledige garantie! Financiering mogelijk met 0% rente! De enige Yanmar-serie die momenteel verkrijgbaar is met een mechanische transmissie en uitsluitend met een rolkooi is de YM-serie, beschikbaar in 47 en 60 pk-versies. De cilinderinhoud is uitzonderlijk voor zijn klasse, met 2,2 liter common-rail inlaatmotoren op de YM347 en 3,3 liter common-rail inlaatmotoren op de YM359. In tegenstelling tot turbomotoren zorgt deze eigenschap voor een hoog vermogen bij lage toerentallen, een langere levensduur van de motor, lage warmteontwikkeling en 30-40% lager brandstofverbruik. De machine is uitgerust met een 12-traps, gesynchroniseerde, richtingsgevoelige versnellingsbak. Hij beschikt ook over zeer langzame klimversnellingen en versnellingen die geschikt zijn voor gebruik op de weg, waardoor de machine overal ingezet kan worden. Dankzij hun eigen motor, transmissie, hydrauliek en bruggen garanderen ze hoge kwaliteit, uitstekende techniek en een bovengemiddelde kwaliteit van hun machines in vergelijking met andere merken.

De elektronisch geregelde vierwielaandrijving en differentieelvergrendeling zorgen voor betere tractie en wendbaarheid in alle omstandigheden. De twee paar hydraulische circuits aan de achterzijde van de machine, waarvan er één een zweefstand heeft, kunnen worden bediend met behulp van de hydraulische hendels. De machine heeft een aftakas aan de achterzijde (540 tpm). Hij heeft een zeer breed toepassingsgebied, van gemeenten, veehouderijen, bosbouw, tuinbouw, volkstuintjes, akkerbouw en kleine boerderijen tot gemeentelijke werkzaamheden, waardoor het een universele machine is voor alle sectoren.