

TS-22

Houtkloofmachine, 22 ton, aftakas aangedreven, verticaal

Artikelnr.: J33-10387



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/ts-22-houtkloofmachine-22-ton-aftakas-aangedreven-verticaal>



Specificaties

Naam	Waarde
Gewicht	310 kg
Afmetingen	1300x670x2470 mm

Beschrijving

Hier bieden we u een van onze nieuwste modellen houtkloofmachines aan. Dit is een zeer robuust en zwaar uitgevoerd model. De kloofmachine zelf weegt maar liefst 320 kg! De enorme kloofkracht van 22 ton wordt bereikt door gebruik te maken van een tractor (aandrijving via aftakas, niet inbegrepen). Dit model is vervaardigd volgens de nieuwste EU-productveiligheidsnorm EN 609:2017.

De ingebouwde houtlift is zeer praktisch; zelfs zware boomstammen kunnen er gemakkelijk mee worden opgetild. De houtlift kan in de bovenste stand worden vergrendeld wanneer deze niet nodig is en fungeert in die stand als een extra leuning.

Dankzij een eenvoudig veermechanisme kan het apparaat in twee verschillende standen worden gebruikt:

De splijtwig keert automatisch terug naar de vooraf ingestelde positie (deze kan in stappen worden aangepast met een hendel) zodra de bedieningshendel wordt losgelaten. Dit maakt snel en efficiënt werken mogelijk, omdat u de wig niet handmatig terug naar boven hoeft te brengen. Voor deze bedieningsmodus moet de veer worden verwijderd.

De splijtwig blijft op zijn plaats wanneer de bedieningshendel wordt losgelaten en keert pas terug naar boven wanneer de bedieningshendel weer omhoog wordt gedrukt. Hiervoor moet de veer worden ingebracht.

De houtkloofmachine is gemonteerd op 2 wielen, waardoor hij met de hand verplaatst kan worden. Wees hierbij extra voorzichtig vanwege het gewicht en het is raadzaam de kloofmachine alleen met minimaal 2 personen te verplaatsen. Als alternatief kan hij ook aan de driepuntsophanging van een tractor worden bevestigd. De cilinder kan probleemloos tot een hoogte van 1,88 m worden neergelaten.

De houtkloofmachine werkt op twee snelheden: een hoge snelheid om naar het hout te rijden en een lagere snelheid voor het kloven.

De apparaten zijn allemaal zeer stabiel en bieden enorm veel vermogen. Je zult geen stuk hout vinden dat deze kloofmachine niet aankan.

Bij de levering is een kruiswig inbegrepen. Binnen de Europese Unie is het niet toegestaan deze kruiswig te gebruiken met de houtkloofmachine. Volgens de meest recente EU-norm EN 609:2017 is het gebruik van kruiswigen of meerdere kloofwigen op houtkloofmachines over het algemeen verboden.

Het gebruik van de kruiswig geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Technische specificaties:

Splijtkracht: max. 22 ton

Houtlifter: inbegrepen

4-delige splijtwig: inbegrepen

Bedrijfsmodi: 2

Limiet van de cilinderslag: instelbaar

Aandrijving: PTO (niet inbegrepen bij levering)

Gewicht: ca. 310 kg

Maximale opening voor boomstammen: 110 cm

Cilindersnelheid: 8 sec. vooruit

Cilindersnelheid: 10 sec. achteruit

Hoeveelheid hydraulische olie: ca. 24 liter (HLP46)

Afstand van de wig tot de onderkant: 20 cm

Cilinderdiameter: 115 mm

Diameter zuigerstang: 60 mm

Afmetingen: 130x67x247 cm (LxBxH)

Afmetingen van de verpakking: 94x68x200 cm (LxBxH)

Gewicht inclusief verpakking: 320 kg