

TSCO-Power Harrow - Folding 600

Opklapbare rotorkopeg 600 cm

Artikelnr.: T89-6717



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/tSCO-power-harrow-folding-600-opklapbare-rotorkopeg-600-cm>



Specificaties

Naam	Waarde
Werkbreedte	6000 mm
Breedte	6200 mm
Aantal schoffels	48 st.
Gewicht	3674 kg
Werkdiepte	300 mm
Aantal Rippers	3 st.
Wegbreedte	245 cm
Minimaal HP	280 hp

Beschrijving

Een grondeg is een machine voor groundbewerking met verticale messen die continu naar links en rechts draait.

Het bereidt het zaaibed voor, verwijdert onkruid en plantenresten, mengt meststoffen en creëert waterkanalen in diepere bodemlagen. Bovendien minimaliseert het stratificatie.

Een rotorkultivator woelt de grond niet om, waardoor het vocht erin blijft.

Doordat de messen zowel naar links als rechts bewegen, blijft er geen aarde of modder aan vastzitten.

Verticaal werken verhoogt de wateropname van de bodem.

Het zorgt ervoor dat de plantenwortels zich sneller kunnen ontwikkelen doordat het voorkomt dat de grond diep in de bodem gelaagd raakt.

Speciaal afgestelde bladuitlijning verhoogt de efficiëntie en vermindert trillingen.

STANDAARD UITRUSTING

Universele CAT III of CAT IV 3-punts stang.

1 3/8" Z:21 Spline PTO-beschermingsas

De versnellingsbak met 1000 tpm zorgt voor de rotorsnelheid.
van 279 tpm.

300 mm lang, 15 mm dik, snel verstelbaar
messen van hoge kwaliteit.

Hydraulisch verstelbare pakkerrol met modderschraper

Rotorbeveiligingssysteem (ontwikkeld door Toscano)

Voorkomt dat slangen en snoeren in de knoop raken.
zonen, enz.)

Antiblokkeersysteem (voorkomt verstopping van de steen)
tussen de rotors).

Hydraulische drijvende kithaak

Verstelbaar nivelleringsprofiel.

Verbindingen vóór oscillatie.

Beweegbare en verstelbare zijpanelen.

Verwijderbare CE-veiligheidsbeschermers.

Speciaal afgestemde bladuitlijning verhoogt

Efficiëntie met minder trillingen