AgroHof.eu

# TSCO-Power Harrow - Standard 250

Gemotoriseerde eg 250 cm

Artikelnr.: T89-6712

**Verkoper**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

**Verkoop**

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/tsco-power-harrow-standard-250-gemotoriseerde-eg-250-cm

## Specificaties

| Naam | Waarde |
|---|---|
| Werkbreedte | 2500 mm |
| Breedte | 2600 mm |
| Aantal schoffels | 20 st. |
| Gewicht | 1184 kg |
| Werkdiepte | 280 mm |
| Minimaal HP | 80 hp |

## Beschrijving

Een grondeg is een machine voor grondbewerking met verticale messen die continu naar links en rechts draait.

Het bereidt het zaaibed voor, verwijdert onkruid en plantenresten, mengt meststoffen en creëert waterkanalen in diepere bodemlagen. Bovendien minimaliseert het stratificatie.

Een rotorkultivator woelt de grond niet om, waardoor het vocht erin blijft.
Doordat de messen zowel naar links als rechts bewegen, blijft er geen aarde of modder aan vastzitten.
Verticaal werken verhoogt de wateropname van de bodem.
Het zorgt ervoor dat de plantenwortels zich sneller kunnen ontwikkelen doordat het voorkomt dat de grond diep in de bodem gelaagd raakt.
Speciaal afgestelde bladuitlijning verhoogt de efficiëntie en vermindert trillingen.
Met het aansluitstuk voor de zaaimachine is het mogelijk om het zaaibed voor te bereiden en tegelijkertijd te zaaien.
STANDAARDUITRUSTING
Universele 3-punts CAT II-koppeling
1 3/8'' Z6 Spline PTO beschermas
Dubbele aftakasoverbrenging met 540-750-1000 tpm biedt
2500-3000: min: 195 max: 361
3500-4000: min: 236 max: 437 Rotorsnelheid
Bladen van hoge kwaliteit, 280 mm lang en 12 mm dik.
Pakkerrol met slibafscheider
Rotorpreventiesysteem (ontwikkeld door Toscano; voorkomt dat slangen, touwen, draden enz. in de knoop raken)
Antiblokkeersysteem (voorkomt dat stenen tussen de rotoren vast komen te zitten)
Afstelling van de achterste rolpen
Verstelbaar nivelleringsprofiel
Mobiele en verstelbare zijpanelen
Verwijderbare CE-veiligheidskappen