AgroHof.eu

U063-1

Keerploeg (2 ploegbladen)



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/u063-1-keerploeg-2-ploegbladen

Specificaties

Naam	Waarde
Aantal ploegen	2+1 st.
Breedte	1050 mm
Minimaal HP	50 hp

Beschrijving

De Leo-keerploegen zijn perfect voor kleine en middelgrote landbouwbedrijven in alle grondsoorten, met tractoren van 40 tot 85 pk. De ploegen zijn bedoeld voor middeldiep ploegen, op vlakke velden, hellingen en heuvels, op alle grondsoorten. De afstand tussen de ploegscharen op het frame bedraagt 90 cm en de hoogte onder het frame 72 cm, waardoor onbelemmerd gewerkt kan worden op velden met oogstresten. Het hoofdframe heeft een profiel van 100 x 100 mm. De breedte van de ploegscharen is traploos instelbaar in drie standen (25 cm - 30 cm - 35 cm). De afstelling is eenvoudig door de stelschroef op elke ploegscharenzitting op het frame te verstellen. De uitlijning van het frame zelf voor de gewenste werkbreedte gebeurt met behulp van een spanschroef. De afstelling van de eerste ploegschacht gebeurt mechanisch met de schroef waarmee de schuif samen met het frame over de vaste steunbalk van de ploeg kan worden bewogen. Bij het ploegen vóór het zaaien worden smalle voren aanbevolen, vooral op zware gronden die een goede verkruimeling vereisen. Bij het ploegen vóór de winter worden brede voren aanbevolen, met name op lichte en middelzware gronden. De machine is standaard uitgerust met een bescherming tegen stenen in de vorm van een breekbout. Dit garandeert een langere levensduur van de ploeg. Elk ploeglichaam kan worden uitgerust met een schaarkouter of snijder met een diameter van 41 cm. Maximaal toegestaan tractorvermogen voor de keerploeg U063: ploeg 2 – 60 pk, ploeg 3 – 82 pk, ploeg 4 – 94 pk. Werken met een tractor met een hoger vermogen leidt tot verlies van garantie.