

U227-2

3,5 m aangedreven eg (14 stuks sikkels)

Artikelnr.: B07-0577



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/u227-2-35-m-aangedreven-eg-14-stuks-sikkels>



Specificaties

Naam	Waarde
Aandrijfmechanisme	tractor PTO

Beschrijving

De Orion-krachteg wordt gebruikt voor het bewerken van de grond na het ploegen en voor het zaaien op mulch. De driepuntsophanging is breed en zorgt voor een optimale krachtoverdracht. De beweegbare armen met onderste vanghaken (categorie II en III) zorgen voor een optimale uitlijning met oneffen terrein tussen de tractor en de opgehangen machine. De zijgeleiders hebben een dubbele functie: ze beschermen tegen beschadiging en fungeren als zijstopper voor de bewerkte grond en kluiten. De zijgeleiders zorgen voor een gelijkmatige bewerking van het veld en voorkomen de vorming van ophopingen tijdens de bewerking. In de werkstand moet de geleider altijd contact houden met het veldoppervlak om beschadiging te voorkomen en de werking ervan te beperken. De geleider moet ongeveer 10 mm in de grond verzonken zijn. De werkdiepte (20 cm) wordt bepaald door de positionering van de achterrol. De krachteg is standaard uitgerust met aftakas, egaliseerplaat en hydraulische koppeling (twee hydraulische cilinders).